

AUS74

Namn: **ROT-dosa för eftermontage**
74 mm diameter för skivväggar med tjocklek mellan 9 - 39mm

Typ: AUS74
EAN: 6438199004570
E-nr: 1420079



Beskrivning: AUS74 är en installationsdosa för eftermontering från fronten. För montering i väggar av skivmaterial, 1-3 gipsskivor (vägg tjocklekar mellan 9 – 39mm tjocka). Om dosan hamnar intill en träregel, eller används in i timmer vägg, finns speciella sneda skruvfack för godkänt montage. Dosans djup kan justeras tack vare en teleskopfunktion, mellan 54mm upp till 70mm djup. Utdragen sväljer den t.ex skrymmande elektronik. Använd standard dos-fräs T70 (73-74mm). Dosan är designad för anslutning av flexi-rör, antingen 3st 16mm och 2st 20mm eller 4st 16mm och 1st 20mm. I dosans botten finns också genomföringar för installationskabel med diameter 8-13 mm, med kabelavlastning. Man kan enkelt bygga kombinationer av dosor horisontellt eller vertikalt. Hakar hjälper till att fixera avståndet mellan dosorna. Skyddsklassen på dosan är IP3X. Materialet i dosan är halogenfritt (IEC/61249-2-21) och uppfyller glödtrådstestkraven enligt standard IEC/EN60670: 2005 (850 °C).

Förpackning: 60
Enhet: st



ETIM

ETIM 7 EC002601 (EC002601)
ETIM 8 EC002601 (EC002601)

ETIM 7

Mounting method	Flush mounted (plaster)
Shape	Round
Construction type	Device connection box (round/square)
Model	Single
Provided with revolving ring	no
Can be coupled	yes
Equipped with	None
Diameter	74 mm
Depth	54 ... 70 mm
Internal depth	52 mm
For number of electric fittings	1
Mounting switching equipment	Screwing

AUS74

With screws	yes
Housing feed-through by break-out opening	yes
Housing feed-through by seal membrane	no
Housing feed-through by nozzle	no
Housing feed-through by step membrane	no
For tube diameter	16 mm
Suitable for cable diameter	8 ... 13 mm
Pipe locking	yes
Pipe locking optional	no
Inlet from the rear	no
Number of inlets	
Number of included spouts	
Material	Plastic
Halogen free	yes
Surface protection	Untreated
Colour	White
Degree of protection (IP)	IP3X
Transparent cover	no
Sealable	no
Circuit integrity	None
With screening	no
Wind proof	no
Max. conductor cross section	0 mm ²
Number of poles of the clamp	
Clamp position fixed	no
Luminaire hook mounting	no
Nozzle	None
With nail lugs	no
Special application	None