


Product Card

Plastkapslad säkerhetsbrytare 3-polig 22 kW/45A/400V med svart vred och ljusgrå kapsling 1 NO hjälpkontakt IP65



Säkerhetsbrytare

Plastkapslad säkerhetsbrytare 3-polig 22 kW/45A/400V med svart vred och ljusgrå kapsling 1 NO hjälpkontakt IP65



Type: OTP36T3M

EI-Number: 3140154

Product ID: 1SCA022401R0170

GTIN: 6417019130866

Säkerhetsbrytaren är utformade för att monteras nära en motor eller maskin för att frångilja den från huvudkretsen. säkerhetsbrytaren förhindrar oavsiktlig start av elektriska maskiner vid underhåll eller reparationsarbete.

Technical specification

Packing

Package:	1/1
Unit:	PCS

ETIM Data

Utförande som huvudbrytare:	Yes
Utförande som service-/reparationsbrytare:	Yes
Utförande som säkerhetsbrytare:	Yes
Utförande som nödstoppsinstallation:	No
Version med omkastad omkopplare:	No
Antal omkopplare:	1
Max. märkdriftspänning Ue vid AC:	750 V
Nominell driftspänning:	750 V

Product Card

Plastkapslad säkerhetsbrytare 3-polig 22 kW/45A/400V med svart vred och ljusgrå kapsling 1 NO hjälpkontakt IP65



Nominell kontinuerlig ström I _n :	80 A
Märkström vid AC-23, 400 V:	45 A
Märkkorttidsströmhållfasthet I _{cw} :	1.5 kA
Märkuteffekt vid AC-23, 400 V:	22 kW
Omkopplingseffekt vid 400 V:	22 kW
Antal poler:	3
Antal slutande hjälpkontakter:	1
Motordrift valbar:	No
Integrerad motordrift:	No
Spänningsutlösare valbar:	No
Apparatbyggsätt:	Komplett apparat i kapsling
Lämplig för fyrhåls frontmontage:	No
Lämplig för centralt frontmontage:	No
Lämplig för inbyggnad i fördelningar:	Yes
Färg på manöverelement:	Svart
Typ av kontrollelement:	Vred/Vridknapp
Kan spärras/låsas:	Yes
Skyddsklass (IP), framsidan:	IP65
Skyddsnivå (NEMA):	Övrigt
Bredd:	145 mm
Höjd:	200 mm
Djup:	90 mm