

Product Card

Plastkapslad säkerhetsbrytare EMC 3-polig 22 kW/45A/400V med svart vred och ljusgrå kapsling. 1NO hjälpkontakt, IP65



Säkerhetsbrytare

Plastkapslad säkerhetsbrytare EMC 3-polig 22 kW/45A/400V med svart vred och ljusgrå kapsling. 1NO hjälpkontakt, IP65



Type: OTE36T3M

El-Number: 3140414

Product ID: 1SCA022613R2350

GTIN: 6417019199672

Plastkapslad säkerhetsbrytare för EMC miljöer, de bör användas för motorer som styrs av frekvensomriktare eller andra frekvensstyrda applikationer. Det är viktigt att använda skärmad kabel både i matningskretsen och manöverkretsen. Standardförskruvningar kan användas i ABB:s plastkapslade EMC säkerhetsbrytare.

Technical specification

Packing

Package:	1/1
Unit:	PCS

ETIM Data

Utförande som huvudbrytare:	Yes
Utförande som service-/reparationsbrytare:	Yes
Utförande som säkerhetsbrytare:	Yes
Utförande som nödstoppsinstallation:	No
Version med omkastad omkopplare:	No
Antal omkopplare:	1
Max. märkdriftspänning Ue vid AC:	750 V

Product Card

Plastkapslad säkerhetsbrytare EMC 3-polig 22 kW/45A/400V med svart vred och ljusgrå kapsling.
1NO hjälpkontakt, IP65



Nominell driftspänning:	750 V
Nominell kontinuerlig ström Iu:	80 A
Märkström vid AC-23, 400 V:	45 A
Märkkorttidsströmhållfasthet Icw:	1.5 kA
Märkuteffekt vid AC-23, 400 V:	22 kW
Omkopplingseffekt vid 400 V:	22 kW
Antal poler:	3
Antal slutande hjälpkontakter:	1
Motordrift valbar:	No
Integrerad motordrift:	No
Spänningsutlösare valbar:	No
Apparatbyggsätt:	Komplett apparat i kapsling
Lämplig för fyrhåls frontmontage:	No
Lämplig för centralt frontmontage:	No
Lämplig för inbyggnad i fördelningar:	Yes
Färg på manöverelement:	Svart
Typ av kontrollelement:	Vred/Vridknapp
Kan spärras/låsas:	Yes
Skyddsklass (IP), framsidan:	IP65
Skyddsnivå (NEMA):	Övrigt
Bredd:	145 mm
Höjd:	200 mm
Djup:	90 mm