

Product Card

Plastkapslad säkerhetsbrytare 3-polig 37 kW/80A/400V med svart vred och ljusgrå kapsling 1 NO hjälpkontakt IP65



Säkerhetsbrytare

Plastkapslad säkerhetsbrytare 3-polig 37 kW/80A/400V med svart vred och ljusgrå kapsling 1 NO hjälpkontakt IP65

Type: OTP75T3M

EI-Number: 3134544

Product ID: 1SCA022812R2890

GTIN: 6417019274447

Säkerhetsbrytaren är utformade för att monteras nära en motor eller maskin för att frånskilja den från huvudkretsen. säkerhetsbrytaren förhindrar oavsiktlig start av elektriska maskiner vid underhåll eller reparationsarbete.



Technical specification

Packing

Package:	1/1
Unit:	PCS

ETIM Data

Utförande som huvudbrytare:	Yes
Utförande som service-/reparationsbrytare:	Yes
Utförande som säkerhetsbrytare:	Yes
Utförande som nödstoppsinstallation:	No
Version med omkastad omkopplare:	No
Antal omkopplare:	1
Max. märkdriftspänning Ue vid AC:	750 V
Nominell driftspänning:	750 V

Product Card

Plastkapslad säkerhetsbrytare 3-polig 37 kW/80A/400V med svart vred och ljusgrå kapsling 1 NO hjälpkontakt IP65



Nominell kontinuerlig ström I _n :	115 A
Märkström vid AC-23, 400 V:	80 A
Märkkorttidsströmhållfasthet I _{cw} :	2.5 kA
Märkuteffekt vid AC-23, 400 V:	37 kW
Omkopplingseffekt vid 400 V:	37 kW
Antal poler:	3
Antal slutande hjälpkontakter:	1
Motordrift valbar:	No
Integrerad motordrift:	No
Spänningsutlösare valbar:	No
Apparatbyggsätt:	Komplett apparat i kapsling
Lämplig för fyrhåls frontmontage:	No
Lämplig för centralt frontmontage:	No
Lämplig för inbyggnad i fördelningar:	Yes
Färg på manöverelement:	Svart
Typ av kontrollelement:	Vred/Vridknapp
Kan spärras/låsas:	Yes
Skyddsklass (IP), framsidan:	IP65
Skyddsnivå (NEMA):	Övrigt
Bredd:	200 mm
Höjd:	400 mm
Djup:	140 mm