

DALI-gateway Basic

DALI-gateway Basic 1-kanal 4 moduler

Type: DG/S 1.64.1.1

EI-Number: 1739089

Product ID: 2CDG110198R0011

GTIN: 4016779942669



En DALI-utgång för upp till 64 DALI-don. Styr- och statusåterkoppling utförs via KNX per DALI-don (64), med belysningsgrupper (16), tillsammans i sändning eller per scener (16). Omfattande fel- och felmeddelanden finns tillgängliga. Fristående nödljuskonverterare (64) enligt EN 62386-202 stöds. Med hjälp av KNX och nödljuskonverterare kan olika nödtest (t.ex. funktion och varaktighetstest) utlösas. Feedback skickas. Slave-, trapp-, kraft-, block- och scenfunktion är integrerade. DALI-telegramfrekvens kan ändras. För diagnostisk användning och individuell ändring av DALI-adress eller gruppindelning finns ett separat program ABB I-bus Tool tillgängligt. Följer DALI 2 standard EN 62386-202



Technical specification

Packing

Package:	1
Unit:	PCS

ETIM Data

Bussystem EIB/KNX:	Yes
Bussystem radiofrekvens:	No
Dubbelriktad radiofrekvens:	No

Product Card

DALI-gateway Basic 1-kanal 4 moduler



Monteringsmetod:	DRA (DIN-rail adapter)
Bredd i antal modulmellanrum:	4.0
Demonteringskydd:	No
Kan uppdateras:	Yes
Beroende av leverantör:	No
Visualisering:	No
Web-Server:	No
Radiogränssnitt:	No
Infraröd-gränssnitt:	No
Kapslingsklass (IP):	IP20