

Jalusiaktor

Jalusiaktor 6-kanal med 12 binäringångar

Type: JRA/S6.230.3.1
El-Number: 1739215
Product ID: 2CDG110208R0011
GTIN: 4016779011310

IP20



Jalusiaktor med 6 st mekaniskt låsta jalusiutgångar, 230V, 6A där varje utgång också kan programmeras som en reläutgång ex för belysningstyrning. Har 12 integrerade binäringångar för potentialfria kontakter. Ingångarna kan också användas som standardbinäringångar för andra funktioner. Intern anslutning mellan ingångar och utgångar utan gruppadresser.

Technical specification

Packing

Package:	1
----------	---

ETIM Data

Bussystem EIB/KNX:	Yes
Bussystem KNX-radio:	No
Bussystem radiofrekvens:	No
Bussystem LON:	No
Bussystem Powernet:	No
Bussystem övriga:	Ingen
Dubbelriktad radiofrekvens:	No
Monteringsmetod:	DRA (DIN-rail adapter)

Product Card

Jalusiaktor 6-kanal med 12 binäringångar



Bredd i antal modulfellanrum:	12.0
Bussanslutning ingår:	No
Avtagbar bussmodul:	No
Manuell styrning/handaktivering:	No
Antal ingångar:	12
Max. omkopplingseffekt:	1380 W
Med omkopplarfunktion:	Yes
Strömtyp:	AC
Kapslingsklass (IP):	IP20
Minsta djup på infälld installationsdosa:	64.5 mm