

Utgångsenhet KNX

KOMBI AKTOR 24K 230V 16A


Type: SAH/S24.16.7.1

EI-Number: 1739890

Product ID: 2CDG110252R0011

GTIN: 4016779066860

IP20



Den kompakta 16A kombiaktorn har 24 oberoende utgångar (ej elektromekaniskt sammankopplade). Utgångarna kan användas individuellt via ABB i-bus® KNX för omkoppling av elektriska laster eller parvis för styrning av 230 V AC jalousier eller markiser. Enheten har en manuell styrning, som också kan inaktiveras. Via manuell manövrering kan utgångarna manuellt köras och växlings- eller körstatus visas. Enheten drivs av busspänning och kräver ingen extra strömförsörjning. Omfattande programmerbara funktioner.

Technical specification

Packing

Package:	1
Unit:	PCS

ETIM Data

Bussystem EIB/KNX:	Yes
Bussystem KNX-radio:	No
Bussystem radiofrekvens:	No
Bussystem LON:	No
Bussystem Powernet:	No

Product Card

KOMBI AKTOR 24K 230V 16A



Bussystem övriga:	Ingen
Dubbelriktad radiofrekvens:	No
Monteringsmetod:	DRA (DIN-rail adapter)
Bredd i antal modulmellanrum:	12
Manuell styrning/handaktivering:	Yes
Med LED-indikering:	Yes
Max. omkopplingseffekt:	1200 W
Uteffekt:	1200 W
Max. antal omkopplarkontakter:	24
Max. omkopplingsström:	16 A
Märkström:	16 A
Nominell driftspänning:	230 V
Bussanslutning ingår:	Yes
Avtagbar bussmodul:	No
Minsta djup på infälld installationsdosa:	64.5 mm
Kapslingsklass (IP):	IP20