

Gateway KNX-DALI

DG/S1.64.5.1 DALI Gateway Premium, 1-Kanal

Type: DG/S1.64.5.1**EI-Number:** 1739866**Product ID:** 2CDG110273R0011**GTIN:** 4016779067201**IP20**

För styrning av DALI enheter via ABB i-bus® KNX. En DALI-utgång för upp till 64 DALI enheter. DALI-strömförsörjning är integrerad. Styr- och statusåterkoppling utförs via KNX per DALI enhet (64), med belysningsgrupper (16), tillsammans i sändning eller per scener (16). DALI enheter typ DT2 (fristående nödkonverterare enligt EN 62386-202) och typ DT8 (färgtemperatur Tc / inställbar vit enligt EN 62386-209) stöds. Omfattande fel- och felmeddelanden finns tillgängliga. Med hjälp av KNX- och DT2-omvandlare kan olika nödtest (t.ex. funktion och varaktighetstest) utföras, testresultaten överförs tillbaka till KNX. Med DT8 enheter är Dim2Warm, HCL, inställning och dim färgtemperatur möjlig. Slave-, trapp-, kraft-, block- och scenfunktion är integrerade. Status kan skickas. DALI-telegramfrekvens kan ändras. För diagnostisk användning och individuell ändring av DALI adresser eller gruppindelning finns ett separat programverktyg tillgängligt. ABB I-bus Tool.

Technical specification

Packing

Package:	1
Unit:	PCS

Product Card

DG/S1.64.5.1 DALI Gateway Premium, 1-Kanal



ETIM Data

Bussystem EIB/KNX:	Yes
Bussystem KNX-radio:	No
Bussystem radiofrekvens:	No
Bussystem LON:	No
Bussystem Powernet:	No
Dubbelriktad radiofrekvens:	No
Monteringsmetod:	DRA (DIN-rail adapter)
Bredd i antal modulmellanrum:	4
Demonteringsskydd:	No
Med LED-indikering:	Yes
Kan uppdateras:	Yes
Beroende av leverantör:	No
Visualisering:	No
Web-Server:	No
Radiogränssnitt:	No
Infraröd-gränssnitt:	No
Kapslingsklass (IP):	IP20