

BINÄRINGÅNG 8K 10-230V MAN


Type: BE/S8.230.3.2

EI-Number: 1741017

Product ID: 2CDG110280R0011

GTIN: 4053546110869

IP20



Registrerar AC/DC-signaler i spänningsområdet 10...230 V. Ingångens status visas med gula lysdioder.

via gula lysdioder. De binära ingångarna möjliggör detektering av oberoende ingångssignaler.

Enheterna har en tryckknapp för manuell drift för varje kanal. Enheterna strömförsörjs

via ABB i-bus® och kräver ingen extra strömförsörjning. Enheterna stöder

KNX Data Secure.

Technical specification

ETIM Data

Bussystem EIB/KNX:	Yes
Bussystem KNX-radio:	No
Bussystem radiofrekvens:	No
Bussystem LON:	No
Bussystem Powernet:	No
Bussystem övriga:	Ingen
Monteringsmetod:	DRA (DIN-rail adapter)
Bredd i antal modulmellanrum:	4
Bussanslutning ingår:	Yes

Product Card

BINÄRINGÅNG 8K 10-230V MAN



Avtagbar bussmodul:	No
Antal ingångar:	8
Inspänning:	10...230 V
Kapslingsklass (IP):	IP20
Minsta djup på infälld installationsdosa:	63.5 mm