

BINÄRINGÅNG 10K 10-230V MAN

Type: BE/S10.230.3.2

El-Number: 1741018

Product ID: 2CDG110281R0011

GTIN: 4053546110876

IP20



Registrerar AC/DC-signaler i spänningsområdet 10...230 V. Ingångens status visas med gula lysdioder. De binära ingångarna möjliggör detektering av oberoende ingångssignaler. Enheterna har en tryckknapp för manuell drift för varje kanal. Enheterna strömförsörjs via ABB i-bus® och kräver ingen extra strömförsörjning. Enheterna stöder KNX Data Secure.

Technical specification

ETIM Data

| | |
|-------------------------------|------------------------|
| Bussystem EIB/KNX: | Yes |
| Bussystem KNX-radio: | No |
| Bussystem radiofrekvens: | No |
| Bussystem LON: | No |
| Bussystem Powernet: | No |
| Bussystem övriga: | Ingen |
| Monteringsmetod: | DRA (DIN-rail adapter) |
| Bredd i antal modulmellanrum: | 4 |
| Bussanslutning ingår: | Yes |
| Avtagbar bussmodul: | No |
| Antal ingångar: | 10 |

Product Card

BINÄRINGÅNG 10K 10-230V MAN



| | |
|---|------------|
| Inspänning: | 10...230 V |
| Kapslingsklass (IP): | IP20 |
| Minsta djup på infälld installationsdosa: | 63.5 mm |