

BINÄRINGÅNG 12K 10-230V MAN

Type: BE/S12.230.3.2

EI-Number: 1741019

Product ID: 2CDG110282R0011

GTIN: 4053546110883

IP20



Registrerar AC/DC-signaler i spänningsområdet 10...230 V. Ingångens status visas med gula lysdioder. De binära ingångarna möjliggör detektering av oberoende ingångssignaler. Enheterna har en tryckknapp för manuell drift för varje kanal. Enheterna strömförsörjs via ABB i-bus® och kräver ingen extra strömförsörjning. Enheterna stöder KNX Data Secure.

Technical specification

ETIM Data

Bussystem EIB/KNX:	Yes
Bussystem KNX-radio:	No
Bussystem radiofrekvens:	No
Bussystem LON:	No
Bussystem Powernet:	No
Bussystem övriga:	Ingen
Monteringsmetod:	DRA (DIN-rail adapter)
Bredd i antal modulmellanrum:	6
Bussanslutning ingår:	Yes
Avtagbar bussmodul:	No
Antal ingångar:	12

Product Card

BINÄRINGÅNG 12K 10-230V MAN



Inspänning:	10...230 V
Kapslingsklass (IP):	IP20
Minsta djup på infälld installationsdosa:	63.5 mm
