

MARK/JALU AKT MAN 8K 24VDC

Type: JRA/S8.24.2.2

EI-Number: 1741036

Product ID: 2CDG110297R0011

GTIN: 4053546111026

IP20



För styrning av upp till 4 oberoende 24 VDC-motorer via ABB i-bus® KNX. Enheten är utformad för positionering av persienner, rulljalousier, markiser och samt för styrning av dörrar, fönster och ventilation. Någon extra hjälpspanning behövs inte. Tryckknappar finns på enhetens framsida för att styra utgångarna, t.ex. under körning. Utgångens aktuella status visas via lysdioder om utgången är vald

Technical specification

ETIM Data

Bussystem EIB/KNX:	Yes
Bussystem KNX-radio:	No
Bussystem radiofrekvens:	No
Bussystem LON:	No
Bussystem Powernet:	No
Bussystem övriga:	Ingen
Monteringsmetod:	DRA (DIN-rail adapter)
Bredd i antal modulmellanrum:	8
Bussanslutning ingår:	Yes
Avtagbar bussmodul:	No
Med LED-indikering:	Yes

Product Card

MARK/JALU AKT MAN 8K 24VDC



Max. omkopplingseffekt:	144 W
Strömtyp:	DC
Kapslingsklass (IP):	IP20
Minsta djup på infälld installationsdosa:	64.5 mm