

Dvärgbrytare

1-polig B-karakteristik 10A

Type: S201-B10

EI-Number: 2100402

Product ID: 2CDS251001R0105

GTIN: 4016779463805

IP20



Dvärgbrytare S201-B10 märkström 10A 1-pol utlösningsskarakteristik B brytförmåga 6kA

Technical specification

Packing

| | |
|----------|------|
| Package: | 1/10 |
| Unit: | PCS |

ETIM Data

| | |
|--|-------|
| Inbyggnadsdjup: | 69 mm |
| Utlösningsskarakteristik: | B |
| Antal poler (totalt): | 1 |
| Antal avsäkrade poler: | 1 |
| Märkström: | 10 A |
| Märkspänning: | 230 V |
| Nominell isolationsspänning: | 440 V |
| Nominell impulsskyddsspänning Uimp: | 4 kV |
| Brytförmåga vid kortslutning Icn EN 60898 vid 230 V: | 6 kA |
| Spänningstyp: | AC/DC |

Product Card

1-polig B-karakteristik 10A



| | |
|---|---------------------------|
| Brytförmåga vid kortslutning Icn EN 60898 vid 400 V: | 6 kA |
| Brytförmåga vid kortslutning Icu IEC 60947-2 vid 230 V: | 10 kA |
| Brytförmåga vid kortslutning Icu IEC 60947-2 vid 400 V: | 10 kA |
| Frekvensområde: | 50...60 Hz |
| Förlusteffekt: | 2.1 W |
| Strömbegränsningsklass: | 3 |
| Infälld montering: | No |
| Parallell omkoppling neutralledare: | No |
| Överspänningskategori: | 3 |
| Föroreningsgrad: | 3 |
| Tillsatsanordningar möjliga: | Yes |
| Bredd i antal modulmellanrum: | 1 |
| Kapslingsklass (IP): | IP20 |
| Omgivningstemperatur under drift: | -25...55 °C |
| Anslutningsbar ledararea mångtrådig: | 0.75...25 mm ² |
| Anslutningsbar ledararea entrådig: | 0.75...35 mm ² |
| Explosionssäker: | No |