

---

# Teleuttag

Teleuttag, DKS-system, svart matt

---

**Type:** 1758-885

**EI-Number:** 1815310

**Product ID:** 2CKA001724A4299

**GTIN:** 4011395128718



Centrumplatta och installationsring som passar adaptrarna 18xxEB. Lämpar sig för öppning planerad för 1-vägs apparat i täckram. Kan installeras inomhus i torra utrymmen. Materialet målad plast. Rengöring med vanliga milda tvättmedel för hushåll. Användning av starka lösningsmedel bör undvikas.



## Technical specification

### Classification

|                               |      |
|-------------------------------|------|
| Lämplig för skyddsklass (IP): | IP20 |
|-------------------------------|------|

### Packing

|          |     |
|----------|-----|
| Package: | 1   |
| Unit:    | PCS |

### ETIM Data

|                 |                               |
|-----------------|-------------------------------|
| Sammansättning: | Baselement med husets överdel |
| Användning:     | Övrigt                        |
| Stödring:       | Yes                           |
| Med dammskydd:  | No                            |

# Product Card

Teleuttag, DKS-system, svart matt



|   |                     |
|---|---------------------|
| Med gångjärnslock:                        | No                  |
| Uttagsriktning:                           | Lutande             |
| Textfält:                                 | Med märkskylt       |
| Med tryck/prägling:                       | No                  |
| Monteringsmetod:                          | Infällt montage     |
| Material:                                 | Plast               |
| Materialkvalitet:                         | Termoplast          |
| Halogenfri:                               | Yes                 |
| Anti-bakteriell:                          | No                  |
| Ytskydd:                                  | Lackerad            |
| Typ av yta:                               | Matt                |
| Färg:                                     | Svart               |
| RAL-nummer (liknande):                    | 9005                |
| Transparent:                              | No                  |
| Typ av fastsättning:                      | Montering med skruv |
| Med boxar/kopplingar:                     | No                  |
| Med dragavlastning:                       | No                  |
| Avskärmad buss:                           | No                  |
| Avskärmad kapsling:                       | No                  |
| Lysterklämma:                             | No                  |
| Med belysning:                            | No                  |
| Slagtålighet (IK):                        | IK03                |
| Apparatens bredd:                         | 71 mm               |
| Apparatens höjd:                          | 71 mm               |
| Apparatens djup:                          | 39.7 mm             |
| Minsta djup på infälld installationsdosa: | 32 mm               |