

Product Card

Vägguttag med USB, 1-vägs uttag med Jord. Med 2x USB A uttag, Max laddström 2,4A Infällt montage, Jussi Utan ram



Vägguttag med USB

Vägguttag med USB, 1-vägs uttag med Jord. Med 2x USB A uttag, Max laddström 2,4A Infällt montage, Jussi Utan ram



Type: 20 EUCB2USB-214-510

EI-Number: 1815425

Product ID: 2CKA002011A6265

GTIN: 4011395303672



Envägs vägguttag Jordad. Med snabbanslutning. De inbyggda USB uttagen är till för laddning av mobila enheter via USB-kabel, två USB typ A-utgångar. Samtidig laddning via USB-anslutning och användning av SCHUKO®-uttaget. Stöd för laddningsprotokoll på USB-A-anslutningen: Apple MFI med 2,4 A och BC1.2 (Battery charging 1.2) med 1,5 A. Med inbyggt elektroniskt kortslutningsskydd och elektroniskt överbelastningsskydd. Med Jussi centrumdel. Komplettera med ram.

Technical specification

Electrical quantities

Märkström:	16 A
Märkspänning:	230 V

Classification

Lämplig för skyddsklass (IP):	IP20
-------------------------------	------

Product Card

Vägguttag med USB, 1-vägs uttag med Jord. Med 2x USB A uttag, Max laddström 2,4A Infällt montage, Jussi Utan ram



Packing

Package:	1/10
Unit:	PCS

ETIM Data

Antal aktiva stift (runda):	2
Med signallampa:	No
Antal USB-A-portar:	2
Antal enheter:	1
Antal faser:	1
Prägling/Indikering:	Ingen
Anslutningstyp:	Övrigt
Med gångjärnslock:	No
Petskyddad:	Yes
Textfält/Plats för märkning:	No
Färg:	Övrigt
RAL-nummer (liknande):	9010
Metallicfärg:	No
Transparent:	No
Låsbar:	No
Utskjutningsmekanism:	No
Isolerad montering:	Yes
Med funktionsbelysning:	No
Med orienteringsbelysning:	No
Överspänningsskydd:	No
Felströmsskydd:	No
Med finsäkring:	No
Särskild strömförsörjning:	Ingen särskild strömförsörjning
Monteringsmetod:	Infällt montage
Typ av fastsättning:	Montering med klo och skruv
Material:	Plast
Materialkvalitet:	Termoplast
Halogenfri:	Yes

Product Card

Vägguttag med USB, 1-vägs uttag med Jord. Med 2x USB A uttag, Max laddström 2,4A Infällt montage, Jussi Utan ram



Ytskydd:	Obehandlad
Typ av yta:	Blank
Anti-bakteriell:	No
Med genomgångsfunktion:	Yes
Med brytare:	No
Roterad centralinsats:	No
Frekvensområde:	50...60 Hz
Slagtålighet (IK):	IK03
Apparatens bredd:	71 mm
Apparatens höjd:	71 mm
Apparatens djup:	75 mm
Minsta djup på infälld installationsdosa:	39.5 mm
Kompatibel med Apple HomeKit:	No
Kompatibel med Amazon Alexa:	No
Kompatibel med Google Assistant:	No
Med stöd för IFTTT:	No
Med WLAN-Repeater:	No