

## Product Card

Vägguttag med USB 1-vägs uttag med Jord. Med 2x USB A uttag, Max laddström 2,4A Infällt montage, Matt svart Utan ram



# Vägguttag med USB

Vägguttag med USB 1-vägs uttag med Jord. Med 2x USB A uttag, Max laddström 2,4A Infällt montage, Matt svart Utan ram



**Type:** 20 EUCB2USB-885-500

**EI-Number:** 1815430

**Product ID:** 2CKA002011A6280

**GTIN:** 4011395303818



Envägs vägguttag Jordad. Med snabbanslutning. De inbyggda USB uttagen är till för laddning av mobila enheter via USB-kabel, två USB typ A-utgångar. Samtidig laddning via USB-anslutning och användning av SCHUKO®-uttaget. Stöd för laddningsprotokoll på USB-A-anslutningen: Apple MFI med 2,4 A och BC1.2 (Battery charging 1.2) med 1,5 A. Med inbyggt elektroniskt kortslutningsskydd och elektroniskt överbelastningsskydd. Med IMPRESSIVO centrumdel Matt svart. Komplettera med ram.

## Technical specification

### Electrical quantities

|               |       |
|---------------|-------|
| Märkström:    | 16 A  |
| Märkspänning: | 230 V |

### Classification

|                               |      |
|-------------------------------|------|
| Lämplig för skyddsklass (IP): | IP20 |
|-------------------------------|------|

### ETIM Data

© ABB 2026

Business ID 0763403-0

[www.installationsprodukter.se](http://www.installationsprodukter.se)

Customer service

puh. +358 10 222 1999

[contact.center@fi.abb.com](mailto:contact.center@fi.abb.com)

ABB Exchange

+358 10 22 11

## Product Card

Vägguttag med USB 1-vägs uttag med Jord. Med 2x USB A uttag, Max laddström 2,4A Infällt montage, Matt svart Utan ram



|                              |                                 |
|------------------------------|---------------------------------|
| Antal aktiva stift (runda):  | 2                               |
| Med signallampa:             | No                              |
| Antal USB-A-portar:          | 2                               |
| Antal enheter:               | 1                               |
| Antal faser:                 | 1                               |
| Prägling/Indikering:         | Ingen                           |
| Anslutningstyp:              | Övrigt                          |
| Med gångjärnslock:           | No                              |
| Petskyddad:                  | Yes                             |
| Textfält/Plats för märkning: | No                              |
| Färg:                        | Svart                           |
| RAL-nummer (liknande):       | 9005                            |
| Metallicfärg:                | No                              |
| Transparent:                 | No                              |
| Låsbar:                      | No                              |
| Utskjutningsmekanism:        | No                              |
| Isolerad montering:          | Yes                             |
| Med funktionsbelysning:      | No                              |
| Med orienteringsbelysning:   | No                              |
| Överspänningsskydd:          | No                              |
| Felströmsskydd:              | No                              |
| Med finsäkring:              | No                              |
| Särskild strömförsörjning:   | Ingen särskild strömförsörjning |
| Monteringsmetod:             | Infällt montage                 |
| Typ av fastsättning:         | Montering med klo och skruv     |
| Material:                    | Plast                           |
| Materialkvalitet:            | Termoplast                      |
| Halogenfri:                  | Yes                             |
| Ytskydd:                     | Lackerad                        |
| Typ av yta:                  | Matt                            |
| Anti-bakteriell:             | No                              |
| Med genomgångsfunktion:      | Yes                             |
| Med brytare:                 | No                              |

## Product Card

Vägguttag med USB 1-vägs uttag med Jord. Med 2x USB A uttag, Max laddström 2,4A Infällt montage, Matt svart Utan ram



|   |            |
|---|------------|
| Roterad centralinsats:                    | No         |
| Frekvensområde:                           | 50...60 Hz |
| Slagtålighet (IK):                        | IK03       |
| Apparatens bredd:                         | 71 mm      |
| Apparatens höjd:                          | 71 mm      |
| Apparatens djup:                          | 57 mm      |
| Minsta djup på infälld installationsdosa: | 39.5 mm    |
| Kompatibel med Apple HomeKit:             | No         |
| Kompatibel med Amazon Alexa:              | No         |
| Kompatibel med Google Assistant:          | No         |
| Med stöd för IFTTT:                       | No         |
| Med WLAN-Repeater:                        | No         |