


# VÄGGUTTAG 1-V M USB-A+C

**Type:** 20 EUCB2USBAC-84**EI-Number:** 1815571**Product ID:** 2CKA002011A6306**GTIN:** 4011395329337

1-vägs Väggttag, jordat med snabbanslutning. De inbyggda USB uttagen är till för laddning av mobila enheter via USB-kabel. Samtidig laddning via USB-anslutning och användning av SCHUKO®-uttaget. Stöd för laddningsprotokoll på USB-A/C-anslutningen: Apple MFI med 2,4 A och BC1.2 (Battery charging 1.2) med 1,5 A. Med inbyggt elektroniskt kortslutningsskydd och elektroniskt överbelastningsskydd.

## Technical specification

### Electrical quantities

Märkström:	16 A
Märkspänning:	230 V

### Classification

Lämplig för skyddsklass (IP):	IP20
-------------------------------	------

### ETIM Data

Antal aktiva stift (runda):	2
Med signallampa:	No
Antal USB-A-portar:	1
Antal enheter:	1
Antal faser:	1
Prägling/Indikering:	Ingen
Anslutningstyp:	Övrigt

# Product Card

VÄGGUTTAG 1-V M USB-A+C



Med gångjärnslock:	No
Petskyddad:	No
Textfält/Plats för märkning:	No
Färg:	Vit
RAL-nummer (liknande):	9016
Metallicfärg:	No
Transparent:	No
Låsbar:	No
Utskjutningsmekanism:	No
Isolerad montering:	Yes
Med funktionsbelysning:	No
Med orienteringsbelysning:	No
Överspänningsskydd:	No
Felströmsskydd:	No
Med finsäkring:	No
Särskild strömförsörjning:	Ingen särskild strömförsörjning
Monteringsmetod:	Infällt montage
Typ av fastsättning:	Montering med klo och skruv
Material:	Plast
Materialkvalitet:	Termoplast
Halogenfri:	No
Ytskydd:	Obehandlad
Typ av yta:	Blank
Anti-bakteriell:	No
Med genomgångsfunktion:	No
Med brytare:	No
Roterad centralinsats:	No
Frekvensområde:	50...60 Hz
Slagtålighet (IK):	IK03
Apparatens bredd:	71 mm
Apparatens höjd:	71 mm
Apparatens djup:	57.8 mm
Minsta djup på infälld installationsdosa:	39.5 mm
Kompatibel med Apple HomeKit:	No

# Product Card

VÄGGUTTAG 1-V M USB-A+C



Kompatibel med Amazon Alexa:	No
Kompatibel med Google Assistant:	No
Med stöd för IFTTT:	No
Med WLAN-Repeater:	No