


Product Card

Vägguttag SAGA 1-vägs, jordat med snabbanslutning och LED-indikering.



Vägguttag SAGA 1-vägs LED

Vägguttag SAGA 1-vägs, jordat med snabbanslutning och LED-indikering.



Type: 20 EUCBL-916-510

EI-Number: 1815769

Product ID: 2CKA002013A5486

GTIN: 4011395316191

Jordat 1-vägsuttag SAGA 16A, 250V. Två anslutningspunkter per ledare. Använd ledare EQ eller FQ. Det finns inga X-plitar. I väggutttagets front finns en integrerad röd LED-lampa (230V/2,5mA/0,6VA), som indikerar när uttaget är strömsatt.

Technical specification

Electrical quantities

| | |
|---------------|-------|
| Märkström: | 16 A |
| Märkspänning: | 250 V |

Classification

| | |
|-------------------------------|------|
| Lämplig för skyddsklass (IP): | IP20 |
|-------------------------------|------|

Packing

| | |
|----------|------|
| Package: | 1/10 |
| Unit: | PCS |

ETIM Data

| | |
|-----------------------------|----|
| Antal aktiva stift (runda): | 2 |
| Med signallampa: | No |

Product Card

Vägguttag SAGA 1-vägs, jordat med snabbanslutning och LED-indikering.



| | |
|------------------------------|---------------------------------|
| Antal enheter: | 1 |
| Antal faser: | 1 |
| Prägling/Indikering: | Ingen |
| Anslutningstyp: | Insticksklämma (snabbklämma) |
| Med gångjärnslock: | No |
| Petskyddad: | No |
| Textfält/Plats för märkning: | No |
| Färg: | Övrigt |
| RAL-nummer (liknande): | 9003 |
| Metallicfärg: | No |
| Transparent: | No |
| Låsbar: | No |
| Utskjutningsmekanism: | No |
| Isolerad montering: | Yes |
| Med funktionsbelysning: | No |
| Med orienteringsbelysning: | No |
| Överspänningsskydd: | No |
| Felströmsskydd: | No |
| Med finsäkring: | No |
| Särskild strömförsörjning: | Ingen särskild strömförsörjning |
| Monteringsmetod: | Infällt montage |
| Typ av fastsättning: | Montering med klo och skruv |
| Material: | Plast |
| Materialkvalitet: | Termoplast |
| Halogenfri: | No |
| Ytskydd: | Obehandlad |
| Typ av yta: | Blank |
| Anti-bakteriell: | No |
| Med genomgångsfunktion: | No |
| Med brytare: | No |
| Roterad centralinsats: | No |
| Slagtålighet (IK): | IK03 |
| Apparatens bredd: | 71 mm |
| Apparatens höjd: | 71 mm |

Product Card

Vägguttag SAGA 1-vägs, jordat med snabbanslutning och LED-indikering.



| | |
|---|-------|
| Apparatens djup: | 45 mm |
| Minsta djup på infälld installationsdosa: | 32 mm |
| Kompatibel med Apple HomeKit: | No |
| Kompatibel med Amazon Alexa: | No |
| Kompatibel med Google Assistant: | No |
| Med stöd för IFTTT: | No |