

# Rörelsedetektor

## RÖRELSEDETEKTOR COMFORT PURE



Type: 6122/02-866-500

El-Number: 1750525

Product ID: 2CKA006132A0289

GTIN: 4011395140666



Rörelsedetektor 90 eller 180 grader/k, 4 k. Monteras på cirka 0,8 till 1,2 m. 13 st logiska block. Avsöker cirka 6x6 m.

## Technical specification

### Packing

|          |      |
|----------|------|
| Package: | 1/10 |
| Unit:    | PCS  |

### ETIM Data

|                          |                 |
|--------------------------|-----------------|
| Bussystem EIB/KNX:       | Yes             |
| Bussystem KNX-radio:     | No              |
| Bussystem radiofrekvens: | No              |
| Bussystem LON:           | No              |
| Bussystem Powernet:      | No              |
| Bussystem övriga:        | Ingen           |
| Modell/Utförande:        | Rörelsegivare   |
| Monteringsmetod:         | Infällt montage |
| Material:                | Plast           |
| Materialkvalitet:        | Termoplast      |

## Product Card

RÖRELSEDETEKTOR COMFORT PURE



|                                           |                |
|-------------------------------------------|----------------|
| Ytskydd:                                  | Lackerad       |
| Typ av yta:                               | Matt           |
| Färg:                                     | Rostfritt stål |
| Bussanslutning ingår:                     | No             |
| Trapphusövervakning:                      | Yes            |
| Optimal montagehöjd:                      | 0.8 m          |
| Max. räckvidd framåt:                     | 10 m           |
| Detekteringsvinkel vertikal från/till:    | -40...-5 °     |
| Detekteringsvinkel horisontell från/till: | 0...180 °      |
| Antal kanaler:                            | 4              |
| Min inkopplingstid:                       | 10 s           |
| Max. inkopplingstid:                      | 17 min         |
| Bredd:                                    | 63 mm          |
| Höjd:                                     | 63 mm          |
| Djup:                                     | 40 mm          |
| Inbyggnadsdjup:                           | 33 mm          |
| Minsta djup på infälld installationsdosa: | 33 mm          |