

## TERMOSTATDISPLAY 2P MET

Rumstermostat med display och 2/4-knappar metall

**Type:** 6128/28-803-500

**EI-Number:** 1739074

**Product ID:** 2CKA006134A0336

**GTIN:** 4011395213865



För styrning av standard ställdon eller analoga ställdon för reglering av värme- och kylsystem med ABB i-bus® KNX. Det är även möjligt att manuellt styra fläktkonvektorernas effektsteg. Utöver termostatfunktionen innehåller enheten även en 2-polig tryckknapp. Används tillsammans med busskopplare typ 6120/12-101-500 eller 6120/13-500. Täckramar beställs separat, se lista 18.



## Technical specification

### Packing

|          |      |
|----------|------|
| Package: | 1/10 |
| Unit:    | PCS  |

### ETIM Data

|                          |     |
|--------------------------|-----|
| Bussystem EIB/KNX:       | Yes |
| Bussystem KNX-radio:     | No  |
| Bussystem radiofrekvens: | No  |
| Bussystem LON:           | No  |
| Bussystem Powernet:      | No  |

# Product Card

Rumstermostat med display och 2/4-knappar metall



|   |                 |
|---|-----------------|
| Bussystem övriga:                         | Ingen           |
| Sammansättning:                           | Styrelement     |
| Monteringsmetod:                          | Infällt montage |
| Med stölskydd/isärtagningskydd:           | Yes             |
| Med LED-indikering:                       | Yes             |
| Med display:                              | Yes             |
| Material:                                 | Plast           |
| Materialkvalitet:                         | Termoplast      |
| Ytskydd:                                  | Lackerad        |
| Typ av yta:                               | Blank           |
| Färg:                                     | Grå             |
| Manuell börvärdesinställning:             | Yes             |
| Närvaroknapp:                             | Yes             |
| Paralleldrifit möjlig:                    | Yes             |
| Kapslingsklass (IP):                      | IP20            |
| Bussanslutning ingår:                     | No              |
| Minsta djup på infälld installationsdosa: | 22 mm           |