

# Sensor BT Jussi Vit Komfort

Komfortsensor 62762-214-WL-510 WD 180 flex WL Jussi vit

**Type:** 62762-214-WL-510

**EI-Number:** 1302050

**Product ID:** 2CKA006200A0163

**GTIN:** 4011395292204

IP20



Rörelsedetektorsensor med mätning av omgivande ljus. För automatisk omkoppling av enheter beroende på rörelse och ljusstyrka.

Tryckknappsfunktion möjlig när som helst. I kombination med dimmerinsats flex: dimningsfunktion av belysning och valbar ljusvärdeslagring. Med tidsstyrd grundbelysningsfunktion. Med tidsstyrd nattbländningsfunktion. Med aktivering av förvarning om avstängning för trapphusdrift. Kompatibel med alla free@home flex-insatser. Fungerar med free@home. Fjärrstyrning via Bluetooth och smartphone/surfplatta-app. Programmering via Bluetooth med ABB-free@home®-appen eller via webbgränssnittet för System Access Point. Förlängning av detektionsområdet genom master/slave-kombination. Timer med Astro-funktion. Automatisk omkoppling från sommartid till vintertid (avstängningsfunktion). Med kontinuerlig ljus/kontinuerlig av-funktion. Med ljusoberoende testläge för utvärdering av detektionszonen. Med detektionsdisplay i testläge.

Övervakningstäthet: 14 sektorer med 56 omkopplingssegment.

Avstängningsfördröjning: ca 10 sek - 30 min eller korttidsimpuls 1 sek justerbar. För reläinsats flex, 1-gång, 64811 U. För e-kontaktinsats flex, 1-gång, 64814 U. För seriereläinsats flex, 2-gång, 64821 U. För LED-touchdimmerinsats flex, 1-gång, 64851 U.

## Technical specification

### ETIM Data

# Product Card

Komfortsensor 62762-214-WL-510 WD 180 flex WL Jussi vit



Bussystem EIB/KNX:	No
Bussystem övriga:	Övrigt
Dubbelriktad radiofrekvens:	Yes
Monteringsmetod:	DRA (DIN-rail adapter)
Bredd i antal modulmellanrum:	2.0
LED-styrning:	No
Antal ingångar:	4
Inspänning:	10...230 V
Genererar signalspänning:	Yes
Kapslingsklass (IP):	IP20
Minsta djup på infälld installationsdosa:	64.5 mm