

Sensor BT Jussi Vit Multi

Multisensor 62764-214-WL-510 WD 180 flex WL Jussi vit



Type: 62764-214-WL-510

EI-Number: 1302056

Product ID: 2CKA006200A0231

GTIN: 4011395292631

IP20

Rörelsedetektorsensor med mätning av omgivande ljus. För automatisk omkoppling av enheter beroende på rörelse och ljusstyrka.

Tryckknappsfunktion möjlig när som helst. För detektering ner till golvet. För detektering i trapphus. Med 4 detekteringsnivåer. I

kombination med dimmerinsats flex: dimningsfunktion av belysning och valbar ljusvärdeslagring. Med tidsstyrd grundbelysningsfunktion.

Med tidsstyrd nattbländningsfunktion. Med aktivering av förvarning om avstängning för trapphusdrift. Kompatibel med alla free@home

flex-insatser. Fjärrstyrning via Bluetooth och smartphone/surfplatta-app. Multi-lins: lämplig även för monteringshöjder på 2,20 m.

Förlängning av detektionsområdet genom master/slave-kombination. Timer med Astro-funktion. Automatisk omkoppling från sommartid till

vintertid (avstängningsfunktion). Med kontinuerlig ljus/kontinuerlig av-funktion. Med ljusoberoende testläge för utvärdering av

detektionszonen. Med detektionsdisplay i testläge.

Övervakningstäthet: 54 sektorer med 224 omkopplingssegment.

Avstängningsfördröjning: ca 10 sek - 30 min eller korttidsimpuls 1 sek justerbar. För reläinsats flex, 1-gång, 64811 U. För e-kontaktinsats flex,

1-gång, 64814 U. För seriereläinsats flex, 2-gång, 64821 U.

Technical specification

ETIM Data

Bussystem EIB/KNX:

No

Product Card

Multisensor 62764-214-WL-510 WD 180 flex WL Jussi vit



Bussystem övriga:	Övrigt
Dubbelriktad radiofrekvens:	Yes
Monteringsmetod:	DRA (DIN-rail adapter)
Bredd i antal modulumellanrum:	2.0
LED-styrning:	No
Antal ingångar:	4
Inspänning:	10...230 V
Genererar signalspänning:	Yes
Kapslingsklass (IP):	IP20
Minsta djup på infälld installationsdosa:	64.5 mm