
Sensor BT Jussi Vit Multi

Multisensor 62764-84-WL-500 WD 180 flex WL Jussi vit

Type: 62764-84-WL-500

EI-Number: 1302053

Product ID: 2CKA006200A0240

GTIN: 4011395292679



Rörelsedetektorsensor med mätning av omgivande ljus. För automatisk omkoppling av enheter beroende på rörelse och ljusstyrka.

Tryckknappsfunktion möjlig när som helst. För detektering ner till golvet. För detektering i trapphus. Med 4 detekteringsnivåer. I

kombination med dimmerinsats flex: dimningsfunktion av belysning och valbar ljusvärdeslagring. Med tidsstyrd grundbelysningsfunktion. Med tidsstyrd nattbländningsfunktion. Med aktivering av förvarning om avstängning för trapphusdrift. Kompatibel med alla free@home flex-insatser. Fjärrstyrning via Bluetooth och smartphone/surfplatta-app. Multi-lins: lämplig även för monteringshöjder på 2,20 m.

Förlängning av detektionsområdet genom master/slave-kombination. Timer med Astro-funktion. Automatisk omkoppling från sommartid till vintertid (avstängningsfunktion). Med kontinuerlig ljus/kontinuerlig av-funktion. Med ljusoberoende testläge för utvärdering av detektionszonen. Med detektionsdisplay i testläge.

Övervakningstäthet: 54 sektorer med 224 omkopplingssegment.

Avstängningsfördröjning: ca 10 sek - 30 min eller korttidsimpuls 1 sek justerbar. För reläinsats flex, 1-gång, 64811 U. För e-kontaktinsats flex, 1-gång, 64814 U. För seriereläinsats flex, 2-gång, 64821 U.

Technical specification

Classification

Lämplig för skyddsklass (IP):

IP20

Product Card

Multisensor 62764-84-WL-500 WD 180 flex WL Jussi vit



ETIM Data

Modell/Utförande:	Övrigt
Monteringsmetod:	Övrigt
Konstantljusstyrning:	No
HVAC-styrning:	No
Fungerar i nätverk:	Yes
Lämplig för trådlös överföring:	Yes
Underkrypningskydd:	No
Max. räckvidd i sidled:	8 m
Max. räckvidd framåt:	8 m
Inställbart ljusvärde:	Yes
Teach-funktion för svarsvärdesluminositet:	Yes
Dimmer-funktion med dimmergrundelement:	Yes
Djurzon:	No
Trapphusövervakning:	Yes
Kombinerad rörelsesensor/tryckknappsbrytare:	Yes
Med orienteringsbelysning:	No
Material:	Plast
Materialkvalitet:	Termoplast
Halogenfri:	Yes
Driftlägesomkopplare:	Yes
Min inkopplingstid:	30 s
Max. inkopplingstid:	30 min
Frånkopplingsfördröjning, självinstruerande:	No
Detekteringsvinkel horisontell från/til:	13...180 °
Kompatibel med Apple HomeKit:	No
Färg:	Vit
RAL-nummer (liknande):	9016
Kompatibel med Google Assistant:	No
Kompatibel med Amazon Alexa:	No
Med stöd för IFTTT:	No