
Sensor BT Impre SvartMatt Mult

Multisensor 62764-885-WL-500 WD 180 flexWL Impressivo svart matt

Type: 62764-885-WL-500

EI-Number: 1302055

Product ID: 2CKA006200A0246

GTIN: 4011395292709



Rörelsedetektorsensor med mätning av omgivande ljus. För automatisk omkoppling av enheter beroende på rörelse och ljusstyrka.

Tryckknappsfunktion möjlig när som helst. För detektering ner till golvet. För detektering i trapphus. Med 4 detekteringsnivåer. I

kombination med dimmerinsats flex: dimningsfunktion av belysning och valbar ljusvärdeslagring. Med tidsstyrd grundbelysningsfunktion. Med tidsstyrd nattbländningsfunktion. Med aktivering av förvarning om avstängning för trapphusdrift. Kompatibel med alla free@home flex-insatser. Fjärrstyrning via Bluetooth och smartphone/surfplatta-app. Multi-lins: lämplig även för monteringshöjder på 2,20 m.

Förlängning av detektionsområdet genom master/slave-kombination. Timer med Astro-funktion. Automatisk omkoppling från sommartid till vintertid (avstängningsfunktion). Med kontinuerlig ljus/kontinuerlig av-funktion. Med ljusoberoende testläge för utvärdering av detektionszonen. Med detektionsdisplay i testläge.

Övervakningstäthet: 54 sektorer med 224 omkopplingssegment.

Avstängningsfördröjning: ca 10 sek - 30 min eller korttidsimpuls 1 sek justerbar. För reläinsats flex, 1-gång, 64811 U. För e-kontaktinsats flex, 1-gång, 64814 U. För seriereläinsats flex, 2-gång, 64821 U.

Technical specification

Classification

Lämplig för skyddsklass (IP):

IP20

Product Card

Multisensor 62764-885-WL-500 WD 180 flexWL Impressivo svart matt



ETIM Data

| | |
|--|------------|
| Modell/Utförande: | Övrigt |
| Monteringsmetod: | Övrigt |
| Konstantljusstyrning: | No |
| HVAC-styrning: | No |
| Fungerar i nätverk: | Yes |
| Lämplig för trådlös överföring: | Yes |
| Underkrypningskydd: | No |
| Monteringshöjd: | 2.2 m |
| Max. räckvidd i sidled: | 8 m |
| Max. räckvidd framåt: | 8 m |
| Inställbart ljusvärde: | Yes |
| Teach-funktion för svarsvärdesluminositet: | Yes |
| Dimmer-funktion med dimmergrundelement: | Yes |
| Djurzon: | No |
| Trapphusövervakning: | Yes |
| Kombinerad rörelsesensor/tryckknappsbrytare: | Yes |
| Med orienteringsbelysning: | No |
| Material: | Plast |
| Materialkvalitet: | Termoplast |
| Halogenfri: | Yes |
| Driftlägesomkopplare: | Yes |
| Min inkopplingstid: | 30 s |
| Max. inkopplingstid: | 30 min |
| Frånkopplingsfördröjning, självinstruerande: | No |
| Detekteringsvinkel horisontell från/till: | 13...180 ° |
| Kompatibel med Apple HomeKit: | No |
| Färg: | Svart |
| RAL-nummer (liknande): | 9005 |
| Kompatibel med Google Assistant: | No |
| Kompatibel med Amazon Alexa: | No |
| Med stöd för IFTTT: | No |

Product Card

Multisensor 62764-885-WL-500 WD 180 flexWL Impressivo svart matt



—
© ABB 2026

Business ID 0763403-0

www.installationsprodukter.se

—
Customer service

puh. +358 10 222 1999

contact.center@fi.abb.com

—
ABB Exchange

+358 10 22 11