

NÄRV SENSOR FLEX 280 ALU

NÄRVAROSENSOR FLEX 280 ALU

Type: 6251/28-133-WL-500

EI-Number: 1301890

Product ID: 2CKA006200A0860

GTIN: 4011395319161

IP55



ABB-Watchdog PRO 280° rörelsedetektor Bluetooth Alu. Trådlös rörelsedetektor för att upptäcka termisk rörelse. Med integrerad switchaktiverare och högkvalitativ lins för optimal detektion. Justerbar nivåbalansering av enheten.

Technical specification

ETIM Data

Modell/Utförande:	Rörelsegivare
Sensortyp:	Övrigt
Med DALI-gränssnitt:	No
Konstantljusstyrning:	No
HVAC-styrning:	No
Forcerad påslagning:	Yes
Forcerad fränkoppling:	Yes
Djurzon:	No
Underkrypningsskydd:	Yes
Fungerar i nätverk:	Yes
Scan-vinkel:	280 °

Product Card

NÄRVAROSENSOR FLEX 280 ALU



Optimal montagehöjd:	2.5 m
Trapphusövervakning:	Yes
Förbikopplingsomkopplare:	Yes
Max. räckvidd i sidled:	16 m
Max. räckvidd framåt:	16 m
Lämplig för trådlös överföring:	Yes
Fjärrreglerad:	Yes
Med fjärrstyrning:	No
Svarsvärde justerbar känslighet:	Yes
Inställbart ljusvärde:	Yes
Teach-funktion för svarsvärdesluminositet:	Yes
Monteringsmetod:	Utanpåliggande montage
Lämplig för takmontering:	Yes
Lämplig för väggmontering:	Yes
Material:	Plast
Materialkvalitet:	Termoplast
Halogenfri:	No
Ytskydd:	Lackerad
Typ av yta:	Matt
Anti-bakteriell:	No
Färg:	Aluminium
RAL-nummer (liknande):	9006
Kapslingsklass (IP):	IP55
Spänningstyp:	AC
Frekvensområde:	50...60 Hz
Märkspänning:	230 V
Min inkopplingstid:	10 s
Max. inkopplingstid:	30 min
Detekteringsvinkel horisontell från/till:	8...280 °
Svängområdessensor, horisontell:	-30...30 °
Svängområdessensor, vertikal:	-40...90 °
Svarsvärde luminositet:	0.5...1000 lx
Max. omkopplingseffekt:	2300 W
Antal växlingszoner:	424

Product Card

NÄRVAROSENSOR FLEX 280 ALU



Bredd:	110 mm
Höjd:	124.4 mm
Djup:	157.75 mm
Kompatibel med Apple HomeKit:	No
Kompatibel med Google Assistant:	No
Kompatibel med Amazon Alexa:	No
Med stöd för IFTTT:	No