

# RÖRELSEVAKT VIT MATT

Rörelsevakt Future Linear vit matt

**Type:** MD-F-1.0.1-884

**EI-Number:** 1701203

**Product ID:** 2CKA006220A0615

**GTIN:** 4011395204481



För automatisk omkoppling av ABB-free@home® aktorer beroende på rörelse och ljusstyrka. Frånslagsfördröjning kan programmeras via webbgränssnittet av System Access Point. Centraliserad installation.

## Technical specification

### Packing

|          |      |
|----------|------|
| Package: | 1/10 |
| Unit:    | PCS  |

### ETIM Data

|                             |                 |
|-----------------------------|-----------------|
| Bussystem EIB/KNX:          | No              |
| Bussystem KNX-radio:        | No              |
| Bussystem radiofrekvens:    | No              |
| Bussystem LON:              | No              |
| Bussystem Powernet:         | No              |
| Bussystem övriga:           | Övrigt          |
| Dubbelriktad radiofrekvens: | No              |
| Modell/Utförande:           | Rörelsegivare   |
| Monteringsmetod:            | Infällt montage |

# Product Card

Rörelsevakt Future Linear vit matt



|   |            |
|---|------------|
| Material:                                 | Plast      |
| Materialkvalitet:                         | Termoplast |
| Ytskydd:                                  | Lackerad   |
| Typ av yta:                               | Matt       |
| Färg:                                     | Vit        |
| RAL-nummer (liknande):                    | 9016       |
| Bussanslutning ingår:                     | Yes        |
| Djurzon:                                  | Yes        |
| Trapphusövervakning:                      | Yes        |
| Inställbart ljusvärde:                    | Yes        |
| Optimal montagehöjd:                      | 1.1 m      |
| Max. räckvidd framåt:                     | 6 m        |
| Detekteringsvinkel vertikal från/till:    | 19 °       |
| Detekteringsvinkel horisontell från/till: | 180 °      |
| Bredd:                                    | 71 mm      |
| Höjd:                                     | 71 mm      |
| Djup:                                     | 30 mm      |
| Inbyggnadsdjup:                           | 8.5 mm     |
| Minsta djup på infälld installationsdosa: | 8.5 mm     |