

Product Card

Dimmeraktor 4-kanal optimerad för retrofit LED till free@home



DIMMERAKTOR 4-KANAL

Dimmeraktor 4-kanal optimerad för retrofit LED till free@home



Type: DA/M.4.210.2.1

EI-Number: 1701285

Product ID: 2CKA006220A0729

GTIN: 4011395251799

IP20

4-kanals universaldimmeraktor för styrning av LED, glödlampor, 230 V halogenlampor, lågspänning halogenlampor, konventionella eller elektroniska transformatorer samt dimbara energisåla halogenlampor. Också för dimbara Retrofit-LEDs (LEDi). Kanalerna kan parallellkopplas för ökad belastning. Utgångarna kan kopplas parallellt och känner automatiskt den anslutna lasten. Driftläget kan väljas manuellt. Statusindikering av kanalerna med lysdioder.

Technical specification

ETIM Data

Bussystem EIB/KNX:	No
Bussystem KNX-radio:	No
Bussystem radiofrekvens:	No
Bussystem LON:	No
Bussystem Powernet:	No
Bussystem övriga:	Övrigt
Modell/Utförande:	Manöverdon för ljusdämpning
Monteringsmetod:	DRA (DIN-rail adapter)
Bredd i antal modulmellanrum:	6
Bussanslutning ingår:	Yes

Product Card

Dimmeraktor 4-kanal optimerad för retrofit LED till free@home



Avtagbar bussmodul:	No
Manuell styrning/handaktivering:	Yes
Antal utgångar:	4
Typ av last:	Universal och LED Retrofit
Spänningsområde:	110...230 V
Frekvensområde:	50...60 Hz
Kapslingsklass (IP):	IP20
Minsta djup på infälld installationsdosa:	58 mm