

Product Card

LED-dimmer SAGA 2-400VA för styrning i både framkant och bakkant samt blandlaster.



ABB Dimmer LED Saga med Neutral

LED-dimmer SAGA 2-400VA för styrning i både framkant och bakkant samt blandlaster.



Type: 6523 URCGL-916-104

EI-Number: 1361057

Product ID: 2CKA006512A0356

GTIN: 4011395344095

Vrid dimmer SAGA™. För dimbara Retrofit-LEDs (LEDi). Passar också dimbara LED's med konventionell eller elektronisk transformator. Passar även glödlampor, 230V halogenlampor och lågvoltshalogen med konventionell eller elektronisk transformator även dimmbara halogen energispar-lampor. Mix anläggning av LEDi med konventionell last är möjlig. Möjlighet att justera mellan framkant och bakkant styrning. Justerbar minimum belysningsnivå. Spänning 230 VAC. Med noll-plint (inget krav på anslutning av Nolla)

Technical specification

Classification

Lämplig för skyddsklass (IP):	IP21
-------------------------------	------

Packing

Package:	1/1
Unit:	PCS

ETIM Data

Sammansättning:	Baselement med centrumplatta
-----------------	------------------------------

© ABB 2026

Business ID 0763403-0

www.installationsprodukter.se

Customer service

puh. +358 10 222 1999

contact.center@fi.abb.com

ABB Exchange

+358 10 22 11

Product Card

LED-dimmer SAGA 2-400VA för styrning i både framkant och bakkant samt blandlaster.



Manövreringsmetod:	Vrid-/Tryckknapp
Appstyrning via Bluetooth:	No
Dimning framkant (phase cut-on):	Yes
Dimning bakkant (phase cut-off):	Yes
Trappfunktion*:	No
Typ av last:	Universal och LED Retrofit
Omformare ingång:	No
Ljusvärdesminne:	Yes
Kan användas med knapp:	No
Kan användas med rörelsesensor:	No
Kan användas med närvaroindikator:	No
Kan användas med tidsomkopplare/timer:	No
Kan användas med överföringsknapp:	No
Kan användas med infrarödknapp:	No
Monteringsmetod:	Infällt montage
Typ av fastsättning:	Montering med skruv
Material:	Plast
Materialkvalitet:	Termoplast
Halogenfri:	No
Ytskydd:	Obehandlad
Typ av yta:	Blank
Färg:	Vit
RAL-nummer (liknande):	9003
Transparent:	No
Slagtålighet (IK):	IK00
Märkspänning:	230 V
Max. växlingseffekt LED:	360 W
Ledararea:	1...2.5 mm ²
Apparatens bredd:	71 mm
Apparatens höjd:	71 mm
Apparatens djup:	45 mm
Minsta djup på infälld installationsdosa:	20 mm
Kompatibel med Apple HomeKit:	No
Kompatibel med Google Assistant:	No

Product Card

LED-dimmer SAGA 2-400VA för styrning i både framkant och bakkant samt blandlaster.



Kompatibel med Amazon Alexa:

No

Med stöd för IFTTT:

No
