

## Product Card

10m i diameter (höjd 3m) För utrymmen som kontor och klassrum. Har e-Contact för LEDi, Glödlampor, halogen med elektronisk trafo. 2-200W/VA. Vit



# Närvarodetektor Universal e-contact

10m i diameter (höjd 3m) För utrymmen som kontor och klassrum. Har e-Contact för LEDi, Glödlampor, halogen med elektronisk trafo. 2-200W/VA. Vit




**Type:** 6817/32-24-500

**EI-Number:** 1301055

**Product ID:** 2CKA006800A2739

**GTIN:** 4011395217610



Med denna närvarodetektor kan man få Hel/Halvautomatik. 4-timmar permanentljus på /av. Korttidsimpuls för trappljus-automation. För att komma åt vissa funktioner krävs Sidoanslutningsdonet 6494-500 (13 011 43). För infällt montage. Täcker diameter 10m (3m montagehöjd). Parameterisering görs direkt på apparaten eller via handhållen IR-sändare 6843 (13 000 43)

## Technical specification

### Packing

Package: 1

### ETIM Data

Modell/Utförande: Närvarodetektor

Sensortyp: Passivt infraröd

Med DALI-gränssnitt: No

Konstantljusstyrning: No

## Product Card

10m i diameter (höjd 3m) För utrymmen som kontor och klassrum. Har e-Contact för LEDi, Glödlampor, halogen med elektronisk trafo. 2-200W/VA. Vit



HVAC-styrning:	No
Forcerad påslagning:	Yes
Forcerad frånkoppling:	Yes
Djurzon:	No
Underkrypningskydd:	Yes
Fungerar i nätverk:	Yes
Optimal montagehöjd:	2 m
Trapphusövervakning:	Yes
Förbikopplingsomkopplare:	No
Max. räckvidd i sidled:	6 m
Max. räckvidd framåt:	6 m
Lämplig för trådlös överföring:	No
Fjärrreglerad:	Yes
Med fjärrstyrning:	No
Svarsvärde justerbar känslighet:	No
Inställbart ljusvärde:	Yes
Med signalenhet:	No
Teach-funktion för svarsvärdesluminositet:	No
Dimmer-funktion med dimmergrundelement:	No
Monteringsmetod:	Övrigt
Lämplig för takmontering:	Yes
Lämplig för väggmontering:	No
Materialkvalitet:	Termoplast
Halogenfri:	Yes
Ytskydd:	Obehandlad
Typ av yta:	Matt
Anti-bakteriell:	No
Färg:	Vit
RAL-nummer (liknande):	9016
Transparent:	No
Kapslingsklass (IP):	IP40
Frekvensområde:	50...60 Hz
Märkspänning:	230 V
Min inkopplingstid:	60 s

## Product Card

10m i diameter (höjd 3m) För utrymmen som kontor och klassrum. Har e-Contact för LEDi, Glödlampor, halogen med elektronisk trafo. 2-200W/VA. Vit



Max. inkopplingstid:	30 min
Detekteringsvinkel horisontell från/till:	90...360 °
Svarsvärde luminositet:	5...2000 lx
Max. omkopplingseffekt:	200 W
Temperaturområde:	-5...45 °C
Antal växlingszoner:	640
Omformare ingång:	Yes
Med alarmfunktion:	No
Bredd:	94 mm
Höjd:	94 mm
Djup:	59 mm
Inbyggnadsdjup:	36 mm
Inbyggnadsdiameter:	68 mm
Minsta djup på infälld installationsdosa:	36 mm
Kompatibel med Apple HomeKit:	No
Kompatibel med Google Assistant:	No
Kompatibel med Amazon Alexa:	No
Med stöd för IFTTT:	No