

## Product Card

Sensor för närvarodetektor För kombination med insatser 6440/XX U-500. Aluminium med svart lins



# Sensor för närvarodetektor

Sensor för närvarodetektor För kombination med insatser 6440/XX U-500. Aluminium med svart lins



**Type:** 6813-183-102-500

**EI-Number:** 1301433

**Product ID:** 2CKA006800A2863

**GTIN:** 4011395273975

Master närvarodetektor med ljusmätning. För att styra belysningsystem beroende av aktuell ljusstyrka och rörelse. Detekteringsområde (för installationshöjd 3 m): cirkulär Sittande personer: upp till Ø 10 m, gående personer: upp till Ø 12 m. Utvidgning av detektionsområdet med hjälp av master/slav-kombination. För halvautomatisk och helautomatisk drift. Ytterligare aktiverings-/avaktiveringsmöjlighet genom tryckknappsingång. Med kontinuerlig ljus/varaktighet av funktion (8 timmar), IR service fjärrkontroll nödvändig. Med inlärningsfunktion för ljusstyrketröskeln krävs IR-servicefjärrkontroll. Med ljusstyrkeoberoende testläge för utvärdering av detektionszonen. Med detekteringsdisplay i testläge. Fjärrkontroll möjlig via IR-servicefjärrkontroll 6843. Inställningar åtkomliga på framsidan. Övervakningstäthet: 72 sektorer med 640 kopplingssegment. Avstängningsfördröjning: ca. 1 min. - 30 minuter. eller korttidspuls justerbar. För Universalreläinsats 6440/01 U. För Universal e-kontaktinsats 6440/04 U. För Universalslavinsats 6440/05 U.

## Technical specification

### Classification

Lämplig för skyddsklass (IP):

IP20

© ABB 2025

Business ID 0763403-0

[www.installationsprodukter.se](http://www.installationsprodukter.se)

Customer service

puh. +358 10 222 1999

[contact.center@fi.abb.com](mailto:contact.center@fi.abb.com)

ABB Exchange

+358 10 22 11

# Product Card

Sensor för närvarodetektor För kombination med insatser 6440/XX U-500. Aluminium med svart lins



## Packing

Package:	1/10
Unit:	PCS

## ETIM Data

Modell/Utförande:	Närvarodetektor
Monteringsmetod:	Infällt montage
Fungerar i nätverk:	Yes
Underkrypningskydd:	Yes
Max. räckvidd i sidled:	6 m
Max. räckvidd framåt:	6 m
Inställbart ljusvärde:	Yes
Teach-funktion för svarsvärdesluminositet:	Yes
Trapphusövervakning:	Yes
Med orienteringsbelysning:	No
Materialkvalitet:	Termoplast
Halogenfri:	Yes
Min inkopplingstid:	60 s
Max. inkopplingstid:	30 min
Kompatibel med Apple HomeKit:	No
Färg:	Aluminium
RAL-nummer (liknande):	9006
Kompatibel med Google Assistant:	No
Kompatibel med Amazon Alexa:	No
Med stöd för IFTTT:	No