

Närvarodetektor univeral

Närvarodetektor univeral, komplett med sensor och reläinsats, 12M, Vit



Type: 6813/30-24-500

EI-Number: 1301270

Product ID: 2CKA006800A2864

GTIN: 4011395274026

IP20

Närvarodetektor universal. Innehåller både lins och reläinsats. För styrning av ljusstyrka och rörelseberoende belysningsystem. Detektionsavstånd (för installationshöjd på 3 m): Sittande personer: upp till Ø 10 m, fotgängare: upp till Ø 12 m. Utökad detekteringsområdet med en master / slav-kombination. Linshöjd: 35 mm. För halvautomatisk och helautomatisk användning. Ytterligare aktivering/av-aktivering med separata knappar. Kontinuerlig på/av - funktion (upp till 8 timmar). Justeringselement på linsens front under dekorkåpa. Övervakningssensor: 72 sektorer och 640 kopplingssegment. Frånslagsfördröjning: ställbart mellan 1 minut till 30 minuter. Kan monteras utanpåliggande med dosa 6883-24-500 (13 012 69) ..

Technical specification

Electrical quantities

Märkspänning:	230
---------------	-----

Packing

Package:	1/10
----------	------

Product Card

Närvarodetektor univeral, komplett med sensor och reläinsats, 12M, Vit



ETIM Data

Modell/Utförande:	Närvarodetektor
Sensortyp:	Passivt infraröd
Underkrypningskydd:	Yes
Fungerar i nätverk:	Yes
Optimal montagehöjd:	2 m
Trapphusövervakning:	Yes
Max. räckvidd i sidled:	6 m
Max. räckvidd framåt:	6 m
Fjärrreglerad:	Yes
Inställbart ljusvärde:	Yes
Lämplig för takmontering:	Yes
Monteringsmetod:	Infällt montage
Materialkvalitet:	Termoplast
Halogenfri:	Yes
Ytskydd:	Obehandlad
Typ av yta:	Matt
Anti-bakteriell:	No
Färg:	Vit
RAL-nummer (liknande):	9016
Kapslingsklass (IP):	IP20
Spänningstyp:	AC
Frekvensområde:	60 Hz
Min inkopplingstid:	60 s
Max. inkopplingstid:	30 min
Detekteringsvinkel horisontell från/till:	90...360 °
Svarsvärde luminositet:	5...2000 lx
Max. omkopplingseffekt:	2300 W
Temperaturområde:	-25...45 °C
Antal växlingszoner:	640
Omformare ingång:	Yes
Bredd:	94 mm
Höjd:	94 mm

Product Card

Närvarodetektor univeral, komplett med sensor och reläinsats, 12M, Vit



Djup:	74 mm
Inbyggnadsdjup:	31 mm
Kompatibel med Apple HomeKit:	No
Minsta djup på infälld installationsdosa:	31 mm
Kompatibel med Google Assistant:	No
Kompatibel med Amazon Alexa:	No
Med stöd för IFTTT:	No