

---

# Flex komfortbrytarlins

Flex front för komfortbrytare, Jussi

---

**Type:** 64765-214-510

**EI-Number:** 1301708

**Product ID:** 2CKA006800A2880

**GTIN:** 4011395293041



Brytarfront i Jussi-design med rörelsesensor kompatibel med alla Flex-relä-, e-kontakt- eller slavinsatser. Kombinationen av rörelsesensor och strömbrytare gör att ljuset kan styras manuellt när som helst om så önskas. Ytterligare aktiverings-/avaktiveringsmöjlighet via impulsbrytare på den infällda insatsen är också möjlig. På baksidan är det möjligt att ändra driftläge: helautomatisk, automatisk påslagning, automatisk avstängning eller manuell drift. Avstängningstiden är inställbar från 1 - 10 minuter. Sensorns övervakningsenhet består av totalt 9 sektorer med vardera 28 switchsegment för bästa möjliga detektering av rörelser.

## Technical specification

### Classification

|                               |      |
|-------------------------------|------|
| Lämplig för skyddsklass (IP): | IP20 |
|-------------------------------|------|

### Packing

|          |      |
|----------|------|
| Package: | 1/10 |
|----------|------|

|       |     |
|-------|-----|
| Unit: | PCS |
|-------|-----|

### ETIM Data

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Modell/Utförande: | Rörelsegivare |
|-------------------|---------------|

# Product Card

Flex front för komfortbrytare, Jussi



|  |                 |
|--|-----------------|
| Monteringsmetod:                             | Infällt montage |
| Konstantljusstyrning:                        | No              |
| HVAC-styrning:                               | No              |
| Fungerar i nätverk:                          | Yes             |
| Lämplig för trådlös överföring:              | No              |
| Underkrypningskydd:                          | No              |
| Monteringshöjd:                              | 1.1 m           |
| Max. räckvidd i sidled:                      | 3 m             |
| Max. räckvidd framåt:                        | 5 m             |
| Inställbart ljusvärde:                       | Yes             |
| Teach-funktion för svarsvärdesluminositet:   | No              |
| Dimmer-funktion med dimmergrundelement:      | Yes             |
| Djurzon:                                     | Yes             |
| Trapphusövervakning:                         | No              |
| Kombinerad rörelsesensor/tryckknappsbrytare: | Yes             |
| Med orienteringsbelysning:                   | Yes             |
| Materialkvalitet:                            | Termoplast      |
| Halogenfri:                                  | Yes             |
| Driftlägesomkopplare:                        | Yes             |
| Min inkopplingstid:                          | 60 s            |
| Max. inkopplingstid:                         | 10 min          |
| Frånkopplingsfördröjning, självinstruerande: | No              |
| Kompatibel med Apple HomeKit:                | No              |
| Färg:  | Vit             |
| RAL-nummer (liknande):                       | 9010            |
| Kompatibel med Google Assistant:             | No              |
| Kompatibel med Amazon Alexa:                 | No              |
| Med stöd för IFTTT:                          | No              |