
Flex komfortbrytarlins

Flex front för komfortbrytare, Jussi

Type: 64765-214-510

EI-Number: 1301708

Product ID: 2CKA006800A2880

GTIN: 4011395293041



Brytarfront i Jussi-design med rörelsesensor kompatibel med alla Flex-relä-, e-kontakt- eller slavinsatser. Kombinationen av rörelsesensor och strömbrytare gör att ljuset kan styras manuellt när som helst om så önskas. Ytterligare aktiverings-/avaktiveringsmöjlighet via impulsbrytare på den infällda insatsen är också möjlig. På baksidan är det möjligt att ändra driftläge: helautomatisk, automatisk påslagning, automatisk avstängning eller manuell drift. Avstängningstiden är inställbar från 1 - 10 minuter. Sensorns övervakningsenhet består av totalt 9 sektorer med vardera 28 switchsegment för bästa möjliga detektering av rörelser.

Technical specification

Classification

Lämplig för skyddsklass (IP):	IP20
-------------------------------	------

Packing

Package:	1/10
----------	------

Unit:	PCS
-------	-----

ETIM Data

Modell/Utförande:	Rörelsegivare
-------------------	---------------

Product Card

Flex front för komfortbrytare, Jussi



Monteringsmetod:	Övrigt
Konstantljusstyrning:	No
HVAC-styrning:	No
Fungerar i nätverk:	Yes
Lämplig för trådlös överföring:	No
Underkrypningskydd:	No
Max. räckvidd i sidled:	3 m
Max. räckvidd framåt:	5 m
Inställbart ljusvärde:	Yes
Teach-funktion för svarsvärdesluminositet:	No
Dimmer-funktion med dimmergrundelement:	Yes
Djurzon:	Yes
Trapphusövervakning:	No
Kombinerad rörelsesensor/tryckknappsbrytare:	Yes
Med orienteringsbelysning:	Yes
Material:	Plast
Materialkvalitet:	Termoplast
Halogenfri:	Yes
Driftlägesomkopplare:	Yes
Min inkopplingstid:	60 s
Max. inkopplingstid:	10 min
Frånkopplingsfördröjning, självinstruerande:	No
Detekteringsvinkel horisontell från/till:	170 °
Kompatibel med Apple HomeKit:	No
Färg:	Vit
RAL-nummer (liknande):	9010
Kompatibel med Google Assistant:	No
Kompatibel med Amazon Alexa:	No
Med stöd för IFTTT:	No