


# Flex Rörelsesensor Komfort180 set

Flex Rörelsesensor Komfort180 set,  
Impressivo vit



**Type:** 64762 UJ-84-500

**EI-Number:** 1301524

**Product ID:** 2CKA006800A2988

**GTIN:** 4011395293720



Rörelsesensor för ljusstyrning. Beroende på inställd ljusstyrka (5 - 500 lx.) känner rörelsesensorn av rörelse och tänder ljuset under den inställda tiden (10 sek. - 30 min.) efter sista rörelsen. Komfortsensorn har en impulsbrytare på utsidan så att denna kan manövreras för att ställa in rörelsesensorn i man./aut., av/på, dim upp/ner, allt beroende på ansluten Flex-insats. Detta kompletta kit innehåller 64811 U-relä, 64762-84 PIR180 Komfort-sensor och enkelram. Levereras i vitt, Impressivo-design.

## Technical specification

### Packing

Package:	1/10
Unit:	PCS

### ETIM Data

Modell/Utförande:	Rörelsegivare
Sensortyp:	Passivt infraröd
Med DALI-gränssnitt:	Yes

# Product Card

Flex Rörelsesensor Komfort180 set, Impressivo vit



Konstantljusstyrning:	Yes
HVAC-styrning:	Yes
Forcerad påslagning:	Yes
Forcerad frånkoppling:	Yes
Djurzon:	Yes
Underkrypningskydd:	Yes
Fungerar i nätverk:	Yes
Optimal montagehöjd:	1.1 m
Trapphusövervakning:	Yes
Förbikopplingsomkopplare:	Yes
Max. räckvidd i sidled:	12 m
Max. räckvidd framåt:	12 m
Lämplig för trådlös överföring:	Yes
Fjärrreglerad:	Yes
Med fjärrstyrning:	Yes
Svarsvärde justerbar känslighet:	Yes
Inställbart ljusvärde:	Yes
Med signalenhet:	Yes
Teach-funktion för svarsvärdesluminositet:	Yes
Dimmer-funktion med dimmergrundelement:	Yes
Monteringsmetod:	Infällt montage
Lämplig för takmontering:	Yes
Lämplig för väggmontering:	Yes
Materialkvalitet:	Termoplast
Halogenfri:	Yes
Ytskydd:	Obehandlad
Typ av yta:	Blank
Anti-bakteriell:	Yes
Färg:	Vit
RAL-nummer (liknande):	9016
Transparent:	Yes
Kapslingsklass (IP):	IP20
Frekvensområde:	50 Hz
Märkspänning:	230 V

# Product Card

Flex Rörelsesensor Komfort180 set, Impressivo vit



Min inkopplingstid:	10 s
Max. inkopplingstid:	30 min
Detekteringsvinkel horisontell från/till:	13...180 °
Svarsvärde luminositet:	5...500 lx
Max. omkopplingseffekt:	2300 W
Temperaturområde:	-5...45 °C
Antal växlingszoner:	1
Omformare ingång:	Yes
Med alarmfunktion:	Yes
Bredd:	80 mm
Höjd:	80 mm
Djup:	48 mm
Inbyggnadsdjup:	25 mm
Minsta djup på infälld installationsdosa:	25 mm
Kompatibel med Apple HomeKit:	Yes
Kompatibel med Google Assistant:	Yes
Kompatibel med Amazon Alexa:	Yes
Med stöd för IFTTT:	Yes