

---

# Rörelsevakt SAGA 180 Comfort

Rörelsesensor 180 Flex, komfortsensor med multilins med mätning av omgivande ljus



**Type:** 64764-916-510

**EI-Number:** 1301784

**Product ID:** 2CKA006800A3059

**GTIN:** 4011395316368

Kombination av rörelsedetektor med tryckknapp, för att växla belysningssystem som är beroende av ljusstyrka och rörelse. Med selektivlins, som förhindrar upptäckt av mindre djur. Tryckknappsfunktion är alltid möjlig. Med varsellysdiod när manuell drift är nödvändig. Utökning av detektionsområdet med kombination av huvudenhet/förlängningsenhet. Manöverelement: 2 styrenheter för inställning av ljusstyrketröskel och avstängningsfördröjning. Ytterligare aktiverings-/avaktiveringsmöjlighet via tryckknappsingång på den infällda insatsen. Justerbart driftläge: automatiskt läge, automatiskt (rörelsestyrt) till- och frånslag. Justerbart driftläge: halvautomatisk, manuell påslagning, automatisk (timer och rörelsestyrd) avstängning. Justerbart driftläge: automatiskt läge, automatisk påslagning, manuell avstängning. Med kontinuerligt ljus/kontinuerligt Av-funktion. Justeringselement på baksidan. Övervakningstäthet: 9 sektorer med 28 kopplingssegment. Avstängningsfördröjning: 1 till 10 minuter, justerbart. Kompatibel med alla ABB Flextronics-skär. För reläinsats flex, 1-gängade, 64811 U-500, reläinsats flex, 2-gängade, 64821 U-500, e-kontakt insats flex, 1-gängade, 64814 U-500, LED touch dimmer insats flex, 1-gängade, 64851 U-500 samt förlängningsinsats flex, 64891 U-500. LED displayelement för statusvisning. Manöverelement: 2 styrenheter för inställning av ljusstyrketröskel och avstängningsfördröjning. Gränsvärde för ljusstyrka: 5 Lux – dagtid. Höjd över vägg: 21 mm. Områdesspecifikationerna avser endast en omgivningstemperatur på 21°C. Vänligen beställ respektive infälld insats separat.

# Technical specification

## Classification

Lämplig för skyddsklass (IP):	IP20
-------------------------------	------

## Packing

Package:	1/1
Unit:	PCS

## ETIM Data

Modell/Utförande:	Rörelsegivare
Monteringsmetod:	Infällt montage
Konstantljusstyrning:	No
HVAC-styrning:	No
Fungerar i nätverk:	Yes
Lämplig för trådlös överföring:	No
Underkrypningskydd:	No
Max. räckvidd i sidled:	8 m
Max. räckvidd framåt:	8 m
Inställbart ljusvärde:	Yes
Teach-funktion för svarsvärdesluminositet:	No
Dimmer-funktion med dimmergrundelement:	Yes
Djurzon:	No
Trapphusövervakning:	Yes
Kombinerad rörelsesensor/tryckknappsbrytare:	Yes
Med orienteringsbelysning:	No
Materialkvalitet:	Termoplast
Halogenfri:	No
Min inkopplingstid:	10 s
Max. inkopplingstid:	30 min
Frånkopplingsfördröjning, självinstruerande:	No

# Product Card

Rörelsesensor 180 Flex, komfortsensor med multilins med mätning av omgivande ljus



Detekteringsvinkel horisontell från/til:	0...180 °
Kompatibel med Apple HomeKit:	No
RAL-nummer (liknande):	9003
Kompatibel med Google Assistant:	No
Kompatibel med Amazon Alexa:	No
Med stöd för IFTTT:	No