

# Elmätare B21

1-fas, direktmätare 65A 230VAC, M-bus,  
4Q-mätare

**Type:** B21 313-100

**EI-Number:** 0900035

**Product ID:** 2CMA100156R1000

**GTIN:** 7392696001564

IP20



Fyrkvadrantsmätare dvs. mäter importerad och exporterad energi samt andel aktiv och reaktiv energi. Har även dubbla register där det ena är nollställbart, för exempelvis mätning av vissa perioder. Mätaren har två utgångar och två ingångar för exempelvis mätning av pulser från en extern mätare, t.ex. en flödesmätare.

## Technical specification

### Packing

Package:	1
Unit:	PCS

### ETIM Data

Märkström (In):	65 A
Max ström (Imax):	65 A
Frekvensområde:	50...60 Hz
Effektförbrukning:	0.414 W
Noggrannhetsklass:	B
Polutförande:	1-fas
Modell/Utförande:	Direkt mätning

# Product Card

1-fas, direktmätare 65A 230VAC, M-bus, 4Q-mätare



Tariffmodell:	Flerledad tariff
Tariffkontroll:	Extern
Mättyp belastningsprofil:	No
Återgångsspärr:	Yes
Kalibrerad:	Yes
Godkännande:	Instruktion för mätinstrument
Pulsresultat:	Elektrisk
Pulstyp:	S0
Pulshastighet:	1...9999 Imp/kWh (kvarh)
Typ av indikering:	Digital
Monteringsmetod:	DRA (DIN-rail adapter)
Bredd i antal modulmellanrum:	2
Bredd:	35 mm
Djup:	65 mm
Höjd:	26.5 mm
Typ av gränssnitt:	Övrigt
EEC40-signatur:	No
Med spärrkod:	No
Antal positioner totalt i räkneverk:	7
Kapslingsklass (IP):	IP20