

Product Card

Säkerhetsbrytare aluminium 3-polig 16A 400V hjälpkontakt 1NO UL94-5VA för lantbruk UV-beständig IP65



Säkerhetsbrytare

Säkerhetsbrytare aluminium 3-polig 16A 400V hjälpkontakt 1NO UL94-5VA för lantbruk UV-beständig IP65



Type: LBAS325

EI-Number: 3145601

Product ID: 2CMA142318R1000

GTIN: 7392696423182

Säkerhetsbrytare aluminium 3-polig 16A 400V hjälpkontakt 1NO UL94-5VA för lantbruk UV-beständig IP65

Technical specification

ETIM Data

Utförande som huvudbrytare:	Yes
Utförande som service-/reparationsbrytare:	Yes
Utförande som säkerhetsbrytare:	Yes
Utförande som nödstoppinstallation:	No
Version med omkastad omkopplare:	No
Antal omkopplare:	1
Max. märkdriftspänning Ue vid AC:	690 V
Nominell driftspänning:	690 V
Nominell kontinuerlig ström Iu:	32 A
Märkström vid AC-23, 400 V:	25 A
Märkuteffekt vid AC-23, 400 V:	11 kW
Omkopplingseffekt vid 400 V:	11 kW
Antal poler:	3
Antal slutande hjälpkontakter:	1

Product Card

Säkerhetsbrytare aluminium 3-polig 16A 400V hjälpkontakt 1NO UL94-5VA för lantbruk UV-beständig IP65



Motordrift valbar:	No
Integrerad motordrift:	No
Spänningsutlösare valbar:	No
Apparatbyggsätt:	Komplett apparat i kapsling
Lämplig för fyrhåls frontmontage:	No
Lämplig för centralt frontmontage:	No
Lämplig för inbyggnad i fördelningar:	Yes
Färg på manöverelement:	Grå
Typ av kontrollelement:	Övrigt
Kan spärras/låsas:	Yes
Huvudströmkretsens anslutningssätt:	Skruvanslutning
Skyddsklass (IP), framsidan:	IP65
Skyddsnivå (NEMA):	Övrigt
Bredd:	138 mm
Höjd:	168 mm
Djup:	68 mm