

Product Card

Vägguttag 3-vägs, Euro, snabbanslutning, 2 X-plintar, utan klor, aluminium



Vägguttag

Vägguttag 3-vägs, Euro, snabbanslutning,
2 X-plintar, utan klor, aluminium



Type: 303UC-83

EI-Number: 1816589

Product ID: 2TKA00000451

GTIN: 6438199001586



3-vägs Euro-uttag insats med centrumplatta. Det finns anslutning har plats för max 4 ledare. Samt 2 X-terminaler för 2-ledare vardera. Uttagsinsatsen är pet-skyddad även utan centrumplatta. 3x2,5 A, 250 V. Komplettera med ram.

Technical specification

Electrical quantities

Märkström:	2.5 A
Märkspänning:	250 V

Classification

Lämplig för skyddsklass (IP):	IP21
-------------------------------	------

Packing

Package:	1/10/100/1800
Unit:	PCS

ETIM Data

© ABB 2026

Business ID 0763403-0

www.installationsprodukter.se

Customer service

puh. +358 10 222 1999

contact.center@fi.abb.com

ABB Exchange

+358 10 22 11

Product Card

Vägguttag 3-vägs, Euro, snabbanslutning, 2 X-plintar, utan klor, aluminium



Modell/Utförande:	Stickpropp Euro (Typ C, CEE 7/16)
Antal aktiva stift (runda):	2
Med signallampa:	No
Antal enheter:	3
Antal faser:	1
Prägling/Indikering:	Ingen
Anslutningstyp:	Insticksklämma (snabbklämma)
Med gångjärnslock:	No
Petskyddad:	Yes
Textfält/Plats för märkning:	No
Färg:	Aluminium
RAL-nummer (liknande):	9006
Metallicfärg:	Yes
Transparent:	No
Låsbar:	No
Utskjutningsmekanism:	No
Isolerad montering:	No
Med funktionsbelysning:	No
Med orienteringsbelysning:	No
Överspänningsskydd:	No
Felströmsskydd:	No
Med finsäkring:	No
Särskild strömförsörjning:	Ingen särskild strömförsörjning
Monteringsmetod:	Infällt montage
Typ av fastsättning:	Montering med klo och skruv
Material:	Plast
Materialkvalitet:	Termoplast
Halogenfri:	Yes
Ytskydd:	Lackerad
Typ av yta:	Matt
Anti-bakteriell:	No
Med genomgångsfunktion:	No
Med brytare:	No
Roterad centralinsats:	No

Product Card

Vägguttag 3-vägs, Euro, snabbanslutning, 2 X-plintar, utan klor, aluminium



Frekvensområde:	50 Hz
Apparatens bredd:	71 mm
Apparatens höjd:	35 mm
Apparatens djup:	71 mm
Minsta djup på infälld installationsdosa:	23 mm