

## Product Card

Lampputtag jordat DCL vägguttag, 85x85mm infält montage Jussi



# Lampputtag jordat

Lampputtag jordat DCL vägguttag,  
85x85mm infält montage Jussi



**Type:** AKK6-214

**EI-Number:** 1815139

**Product ID:** 2TKA00000933

**GTIN:** 6438199002323



DCL jordat lampputtag för montage i apparatdosa i vägg.  
Snabbanslutning max 2,5 mm<sup>2</sup> kabel. Märkdata 250Vac / 6A. DCL  
Lampkontakten ingår inte längre i förpackningen.

## Technical specification

### Electrical quantities

Märkström:	6 A
Märkspänning:	250 V

### Classification

Lämplig för skyddsklass (IP):	IP20
-------------------------------	------

### Packing

Package:	10/100
Unit:	PCS

### ETIM Data

Modell/Utförande:	DCL
-------------------	-----

© ABB 2026

Business ID 0763403-0

[www.installationsprodukter.se](http://www.installationsprodukter.se)

Customer service

puh. +358 10 222 1999

[contact.center@fi.abb.com](mailto:contact.center@fi.abb.com)

ABB Exchange

+358 10 22 11

# Product Card

Lampputtag jordat DCL vägguttag, 85x85mm infält montage Jussi



Med signallampa:	No
Sammanlagt antal kontaktuttag brytarsektionerat:	1
Antal faser:	1
Prägling/Indikering:	Ingen
Med gångjärnslock:	No
Petskyddad:	No
Textfält/Plats för märkning:	No
Färg:	Vit
RAL-nummer (liknande):	9010
Metallicfärg:	No
Transparent:	No
Låsbar:	No
Utskjutningsmekanism:	No
Isolerad montering:	No
Med funktionsbelysning:	No
Med orienteringsbelysning:	No
Överspänningsskydd:	No
Felströmsskydd:	No
Med finsäkring:	No
Särskild strömförsörjning:	Ingen särskild strömförsörjning
Monteringsmetod:	Utanpåliggande montage
Typ av fastsättning:	Montering med skruv
Material:	Plast
Materialkvalitet:	Termoplast
Halogenfri:	Yes
Ytskydd:	Obehandlad
Typ av yta:	Matt
Anti-bakteriell:	No
Med genomgångsfunktion:	No
Med brytare:	No
Roterad centralinsats:	No
Frekvensområde:	50...60 Hz
Slagtålighet (IK):	IK00
Apparatens bredd:	85 mm

## Product Card

Lampputtag jordat DCL vägguttag, 85x85mm infält montage Jussi



Apparatens höjd:	40 mm
Apparatens djup:	85 mm
Minsta djup på infälld installationsdosa:	25 mm