


Product Card

Apparatdosa mellandosa för 12-13/24-26 mm skiva utan fasta stutsar (EI30/EI60)



Apparatdosa

Apparatdosa mellandosa för 12-13/24-26 mm skiva utan fasta stutsar (EI30/EI60)



Type: AU60.5

EI-Number: 1422245

Product ID: 2TKA00001481

GTIN: 6438199003405



Med hjälp av denna dosa bygger du enkelt kombinationer tillsammans med övriga apparatdoser i IDEAL serien. Dosan har 5 fasta positioner för insatser. Skruvavståndet är cc 60 mm. Den medföljande gröna distansringen används vid enkelgips (13mm). Ringen avlägsnas när dosan monteras i dubbelgips (26mm). Vid montage använd dosfräs T70 med diameter 74mm. Apparatdoserna kan anslutas till varandra med sammankopplingsstycke PMR474. Tillverkad av halogenfritt material och uppfyller glödtrådsprovets krav enligt standard IEC/EN60670:2005 (850° C). Dosan går att montera i brandklassade väggar EI30/EI60. Se instruktion.

Technical specification

Packing

Package:	80
Unit:	PCS

ETIM Data

Monteringsmetod:	Infällt montage
Form:	Rund
Konstruktionstyp:	Övrigt

Product Card

Apparatdosa mellandosa för 12-13/24-26 mm skiva utan fasta stutsar (EI30/EI60)



Modell/Utförande:	Enkel
Utrustad med roterande ring:	No
Kopplingsbar:	Yes
Utrustad med:	Ingen
Diameter:	71 mm
Längd:	71 mm
Bredd:	71 mm
Djup:	71 mm
Invändigt djup:	54 mm
För antal apparatinsatser:	1
Apparatens fastsättning:	Skruvning
Med skruvar:	Yes
Kapslingsgenommatning via utbrytningsöppning:	Yes
Kapslingsgenomföring via förseglingsmembran, tillval:	No
Kapslingsgenomföring via munstycke, tillval:	No
Kapslingsgenomföring via stegmembran, tillval:	No
För rördiameter:	20/25 mm
Rörlåsning:	No
Rörlås, tillval:	Yes
Inlopp bakifrån:	Yes
Material:	Plast
Halogenfri:	Yes
Ytskydd:	Obehandlad
Färg:	Blå
Kapslingsklass (IP):	IP44
Utförande lock/kåpa:	Konstruktionsskyddskåpa/-lock
Transparent lock/kåpa:	No
Fastsättning lock/kåpa:	Fastsnäppt
Plomberbar:	No
Med avskärmning:	No
Vindtät:	No
Lägesfixerad klämma:	No
Belysning krokmontering:	No

Product Card

Apparatdosa mellandosa för 12-13/24-26 mm skiva utan fasta stutsar (EI30/EI60)



Specialtillämpning:

Ingen