

## Product Card

Vägguttag, Impressivo, 2-vägs, jordat, snabbanslutning, vit



# Vägguttag

Vägguttag, Impressivo, 2-vägs, jordat, snabbanslutning, vit




**Type:** 402EA-84

**EI-Number:** 1816116

**Product ID:** 2TKA00001607

**GTIN:** 6438199003283



Vägguttagets petskydd och jord sitter integrerat i insatsen vilket gör uttaget beröringsskyddat och jordat även utan centrumplattan och ramen monterad. 16 A, 250 V.

Snabbanslutning med plats för fyra EK eller FK-kablar per kontakt. Max 2,5 mm<sup>2</sup>.

Inga x-plintar

## Technical specification

### Electrical quantities

Märkström:	16 A
Märkspänning:	250 V

### Classification

Lämplig för skyddsklass (IP):	IP21
-------------------------------	------

### Packing

Package:	1/10/100/1200
Unit:	PCS

# Product Card

Vägguttag, Impressivo, 2-vägs, jordat, snabbanslutning, vit



## ETIM Data

Antal aktiva stift (runda):	2
Med signallampa:	No
Sammanlagt antal kontaktuttag brytarsektionerat:	1
Antal faser:	1
Prägling/Indikering:	Ingen
Anslutningstyp:	Insticksklämma (snabbklämma)
Med gångjärnslock:	No
Petskyddad:	Yes
Textfält/Plats för märkning:	No
Färg:	Vit
RAL-nummer (liknande):	9016
Metallicfärg:	No
Transparent:	No
Låsbar:	No
Utskjutningsmekanism:	No
Isolerad montering:	No
Med funktionsbelysning:	No
Med orienteringsbelysning:	No
Överspänningsskydd:	No
Felströmsskydd:	No
Med finsäkring:	No
Särskild strömförsörjning:	Ingen särskild strömförsörjning
Monteringsmetod:	Utanpåliggande montage
Typ av fastsättning:	Montering med skruv
Material:	Plast
Materialkvalitet:	Termoplast
Halogenfri:	Yes
Ytskydd:	Obehandlad
Typ av yta:	Blank
Anti-bakteriell:	No
Med genomgångsfunktion:	No
Med brytare:	No

## Product Card

Vägguttag, Impressivo, 2-vägs, jordat, snabbanslutning, vit



Roterad centralinsats:	No
Frekvensområde:	50 Hz
Apparatens bredd:	85 mm
Apparatens höjd:	43 mm
Apparatens djup:	100 mm