

## Product Card

Vägguttag, Impressivo, 2-vägs, jordat, snabbanslutning, antracit



# Vägguttag

Vägguttag, Impressivo, 2-vägs, jordat, snabbanslutning, antracit



**Type:** 402EA-81

**EI-Number:** 1816117

**Product ID:** 2TKA00001608

**GTIN:** 6438199003290



Vägguttagets petskydd och jord sitter integrerat i insatsen vilket gör uttaget beröringsskyddat och jordat även utan centrumplattan och ramen monterad. 16 A, 250 V.

Snabbanslutning med plats för fyra EK eller FK-kablar per kontakt. Max 2,5 mm<sup>2</sup>.

Inga x-plintar

## Technical specification

### Electrical quantities

|               |       |
|---------------|-------|
| Märkström:    | 16 A  |
| Märkspänning: | 250 V |

### Classification

|                               |      |
|-------------------------------|------|
| Lämplig för skyddsklass (IP): | IP21 |
|-------------------------------|------|

### Packing

|          |               |
|----------|---------------|
| Package: | 1/10/100/1200 |
| Unit:    | PCS           |

# Product Card

Vägguttag, Impressivo, 2-vägs, jordat, snabbanslutning, antracit



## ETIM Data

|  |                                 |
|--|---------------------------------|
| Antal aktiva stift (runda):                      | 2                               |
| Med signallampa:                                 | No                              |
| Sammanlagt antal kontaktuttag brytarsektionerat: | 1                               |
| Antal faser:                                     | 1                               |
| Prägling/Indikering:                             | Ingen                           |
| Anslutningstyp:                                  | Insticksklämma (snabbklämma)    |
| Med gångjärnslock:                               | No                              |
| Petskyddad:                                      | Yes                             |
| Textfält/Plats för märkning:                     | No                              |
| Färg:  | Antracitgrå                     |
| RAL-nummer (liknande):                           | 7021                            |
| Metallicfärg:                                    | No                              |
| Transparent:                                     | No                              |
| Låsbar:  | No                              |
| Utskjutningsmekanism:                            | No                              |
| Isolerad montering:                              | No                              |
| Med funktionsbelysning:                          | No                              |
| Med orienteringsbelysning:                       | No                              |
| Överspänningsskydd:                              | No                              |
| Felströmsskydd:                                  | No                              |
| Med finsäkring:                                  | No                              |
| Särskild strömförsörjning:                       | Ingen särskild strömförsörjning |
| Monteringsmetod:                                 | Utanpåliggande montage          |
| Typ av fastsättning:                             | Montering med skruv             |
| Material:  | Plast                           |
| Materialkvalitet:                                | Termoplast                      |
| Halogenfri:                                      | Yes                             |
| Ytskydd:   | Obehandlad                      |
| Typ av yta:                                      | Blank                           |
| Anti-bakteriell:                                 | No                              |
| Med genomgångsfunktion:                          | No                              |
| Med brytare:                                     | No                              |

## Product Card

Vägguttag, Impressivo, 2-vägs, jordat, snabbanslutning, antracit



|                        |        |
|------------------------|--------|
| Roterad centralinsats: | No     |
| Frekvensområde:        | 50 Hz  |
| Apparatens bredd:      | 85 mm  |
| Apparatens höjd:       | 43 mm  |
| Apparatens djup:       | 100 mm |