

# Vägguttag Extra lågt

Vägguttag 2-vägs, Jordat,  
Snabbanslutning Aluminium

**Type:** 302EUJT-83

**EI-Number:** 1815282

**Product ID:** 2TKA00002006

**GTIN:** 6438199003658



Vägguttag i Impressivo design, installeras i 1,5 apparatdosa.  
16A/230V IP21, Vägguttagets petskydd och jord sitter integrerat i  
insatsen vilket gör uttaget beröringsskyddat och jordat även utan  
centrumplattan och ramen monterad.

## Technical specification

### Electrical quantities

Märkström:	16 A
Märkspänning:	250 V

### Classification

Lämplig för skyddsklass (IP):	IP21
-------------------------------	------

### Packing

Package:	1/10/100/1200
Unit:	PCS

### ETIM Data

# Product Card

Vägguttag 2-vägs, Jordat, Snabbanslutning Aluminium



Antal aktiva stift (runda):	2
Med signallampa:	No
Antal enheter:	2
Antal faser:	1
Prägling/Indikering:	Ingen
Anslutningstyp:	Insticksklämma (snabbklämma)
Med gångjärnslock:	No
Petskyddad:	Yes
Textfält/Plats för märkning:	No
Färg:	Aluminium
RAL-nummer (liknande):	9006
Metallicfärg:	Yes
Transparent:	No
Låsbar:	No
Utskjutningsmekanism:	No
Isolerad montering:	No
Med funktionsbelysning:	No
Med orienteringsbelysning:	No
Överspänningsskydd:	No
Felströmsskydd:	No
Med finsäkring:	No
Särskild strömförsörjning:	Ingen särskild strömförsörjning
Monteringsmetod:	Infällt montage
Typ av fastsättning:	Montering med skruv
Material:	Plast
Materialkvalitet:	Termoplast
Halogenfri:	Yes
Ytskydd:	Obehandlad
Typ av yta:	Matt
Anti-bakteriell:	No
Med genomgångsfunktion:	No
Med brytare:	No
Roterad centralinsats:	No

## Product Card

Vägguttag 2-vägs, Jordat, Snabbanslutning Aluminium



Frekvensområde:	50 Hz
Apparatens bredd:	80 mm
Apparatens höjd:	40 mm
Apparatens djup:	120 mm
Minsta djup på infälld installationsdosa:	28.5 mm