

# Apparatdosa AU80

Type: AU80

El-Number: 1420953

Product ID: 2TKA00002402

GTIN: 6438199004266



Apparatdosan är avsedd för installationer med flexibla rör, Det finns sex knockouts för 16/20 mm rör och två för 20 mm rör, I botten finns två knockouts för de nedre inloppen, Apparatdosan inkluderar en roterande, steglöst justerbar fästring med två låsvingar och två röda halvcirklar som möjliggör installation på skivor med en tjocklek på 12-39 mm, Minsta installationsdjup är 45 mm och totalhöjd 58-73 mm, Tillverkad av halogenfritt material (IEC/61249-2-21) och uppfyller kraven för glödtrådtest enligt standarden IEC/EN60670: 2005 (850 °C).

## Technical specification

### ETIM Data

|                              |                 |
|------------------------------|-----------------|
| Monteringsmetod:             | Infällt montage |
| Form:                        | Rund            |
| Konstruktionstyp:            | Övrigt          |
| Modell/Utförande:            | Enkel           |
| Utrustad med roterande ring: | Yes             |
| Kopplingsbar:                | Yes             |
| Utrustad med:                | Ingen           |
| Diameter:                    | 71 mm           |
| Längd:                       | 74 mm           |
| Bredd:                       | 74 mm           |
| Djup:                        | 74 mm           |

# Product Card

Apparatdosa AU80



|                                                       |            |
|-------------------------------------------------------|------------|
| Invändigt djup:                                       | 54 mm      |
| För antal apparatinsatser:                            | 1          |
| Apparatens fastsättning:                              | Skruvning  |
| Med skruvar:                                          | Yes        |
| Kapslingsgenommatning via utbrytningsöppning:         | Yes        |
| Kapslingsgenomföring via förseglingsmembran, tillval: | No         |
| Kapslingsgenomföring via munstycke, tillval:          | No         |
| Kapslingsgenomföring via stegmembran, tillval:        | No         |
| För rördiameter:                                      | 16 mm      |
| Rörlåsning:                                           | Yes        |
| Rörlås, tillval:                                      | No         |
| Inlopp bakifrån:                                      | Yes        |
| Antal ingångar:                                       | 8          |
| Material:                                             | Plast      |
| Halogenfri:                                           | Yes        |
| Ytskydd:                                              | Obehandlad |
| Färg:                                                 | Vit        |
| Kapslingsklass (IP):                                  | IP3X       |
| Transparent lock/kåpa:                                | No         |
| Fastsättning lock/kåpa:                               | Fastsnäppt |
| Plomberbar:                                           | No         |
| Med avskärmning:                                      | No         |
| Vindtät:                                              | No         |
| Lägesfixerad klämma:                                  | No         |
| Belysning krokmontering:                              | No         |
| Specialtillämpning:                                   | Ingen      |