

Product Card

74 mm diameter för skivväggar med tjocklek mellan 9 - 39mm



ROT-dosa för eftermontage

74 mm diameter för skivväggar med tjocklek mellan 9 - 39mm

Type: AUS74


EI-Number: 1420079

Product ID: 2TKA00002896

GTIN: 6438199004570



AUS74 är en installationsdosa för eftermontering från fronten. För montering i väggar av skivmaterial, 1-3 gipsskivor (vägg tjocklekar mellan 9 – 39mm tjocka). Om dosan hamnar intill en träregel, eller används i en timmer vägg, finns speciella sneda skruvfack för godkänt montage. Dosans djup kan justeras tack vare en teleskopfunktion, mellan 54mm upp till 70mm djup. Utdragen sväljer den t.ex skrymmande elektronik. Använd standard dos-fräs T70 (73-74mm). Dosan är designad för anslutning av flexi-rör, antingen 3st 16mm och 2st 20mm eller 4st 16mm och 1st 20mm. I dosans botten finns också genomföringar för installationskabel med diameter 8-13 mm, med kabelavlastning. Man kan enkelt bygga kombinationer av dosor horisontellt eller vertikalt. Hakar hjälper till att fixera avståndet mellan dosorna. Skyddsklassen på dosan är IP3X. Materialet i dosan är halogenfritt (IEC/61249-2-21) och uppfyller glödtrådstestkraven enligt standard IEC/EN60670: 2005 (850 °C).



Technical specification

Packing

Package:	60
Unit:	PCS

Product Card

74 mm diameter för skivväggar med tjocklek mellan 9 - 39mm



ETIM Data

Monteringsmetod:	Infällt montage
Form:	Rund
Konstruktionstyp:	Apparat-förbindningsdosa
Modell/Utförande:	Enkel
Utrustad med roterande ring:	No
Kopplingsbar:	Yes
Utrustad med:	Ingen
Diameter:	74 mm
Längd:	73 mm
Bredd:	73 mm
Djup:	73 mm
Invändigt djup:	52 mm
För antal apparatinsatser:	1
Apparatens fastsättning:	Skruvning
Med skruvar:	Yes
Kapslingsgenommatning via utbrytningsöppning:	Yes
Kapslingsgenomföring via förseglingsmembran, tillval:	No
Kapslingsgenomföring via munstycke, tillval:	No
Kapslingsgenomföring via stegmembran, tillval:	No
För rördiameter:	16 mm
Lämplig för kabel diameter:	8...13 mm
Rörlåsning:	Yes
Rörlås, tillval:	No
Inlopp bakifrån:	No
Material:	Plast
Halogenfri:	Yes
Ytskydd:	Obehandlad
Färg:	Vit
Kapslingsklass (IP):	IP3X
Transparent lock/kåpa:	No
Plomberbar:	No
Med avskärmning:	No

Product Card

74 mm diameter för skivväggar med tjocklek mellan 9 - 39mm



Vindtät:	No
Lägesfixerad klämma:	No
Belysning krokmontering:	No
Specialtillämpning:	Ingen