

# 2-vägs uttagsinsats infälld. Röd

**Type:** 302EUC-02**EI-Number:** 1815995**Product ID:** 2TKA00002962**GTIN:** 6438199004686

Uttaget är extra säkert då den har petskydd (barnskydd) och jordning integrerat i insatsen. Den unika lösningen gör uttaget säkert även utan skydds-kåpa, som är extra bra i publika miljöer som skolor, samlingslokaler och sporthallar, där det finns stor risk för att uttagens skyddskåpor kan skadas. Lösningen är även bra vid hemmamiljöer, som vid renovering och tapetsering. Materialet i kåpan är färgbeständig. Varje fas har fyra vinklade anslutningar som underlättar inkoppling.

## Technical specification

### Electrical quantities

Märkström:	16 A
Märkspänning:	250 V

### Classification

Lämplig för skyddsklass (IP):	IP21
-------------------------------	------

### ETIM Data

Antal aktiva stift (runda):	2
Med signallampa:	No
Sammanlagt antal kontaktuttag brytarsektionerat:	1
Antal faser:	1
Prägling/Indikering:	Ingen

# Product Card

2-vägs uttagsinsats infälld. Röd



Anslutningstyp:	Insticksklämma (snabbklämma)
Med gångjärnslock:	No
Petskyddad:	Yes
Textfält/Plats för märkning:	No
Färg:	Röd
RAL-nummer (liknande):	3011
Metallicfärg:	No
Transparent:	No
Låsbar:	No
Utskjutningsmekanism:	No
Isolerad montering:	No
Med funktionsbelysning:	No
Med orienteringsbelysning:	No
Överspänningsskydd:	No
Felströmsskydd:	No
Med finsäkring:	No
Särskild strömförsörjning:	Ingen särskild strömförsörjning
Monteringsmetod:	Infällt montage
Typ av fastsättning:	Montering med klo och skruv
Material:	Plast
Materialkvalitet:	Termoplast
Halogenfri:	Yes
Ytskydd:	Obehandlad
Typ av yta:	Blank
Anti-bakteriell:	No
Med genomgångsfunktion:	No
Med brytare:	No
Roterad centralinsats:	No
Frekvensområde:	50 Hz
Apparatens bredd:	71 mm
Apparatens höjd:	48 mm
Apparatens djup:	92 mm
Minsta djup på infälld installationsdosa:	17 mm