

## Product Card

Apparatdosa, steglöst justerbar 13 - 27 mm 2-fasta stutsar 16/20mm. (EI30/EI60)



# Apparatdosa

Apparatdosa, steglöst justerbar 13 - 27 mm 2-fasta stutsar 16/20mm. (EI30/EI60)



**Type:** AU5.6

**EI-Number:** 1420117

**Product ID:** 2TKA00003511

**GTIN:** 6438199005027



Dosan innehåller en roterande, steglöst justerbar monteringsring som möjliggör installation i skivor med en tjocklek på 13-27 mm. Vid montage använd dosfräs T70 med diameter 74mm. Installationsdjupet i dosan är min 55 mm och den totala höjden 58-72 mm.

Monteringsringen kan lutas 0-4°. Apparatdosan har två öppnade fasta stutsar för 16/20 mm rör varav en tätat med dosutloppstopp.

Dessutom finns fyra utbrytningar på sidorna och två i botten av dosan. Skruvavståndet är cc 60 mm. Tillverkad av halogenfritt material (IEC / 61249-2-21) och uppfyller kraven i glödtrådtestet enligt standard IEC / EN60670: 2005 (850 °C). Dosan går att montera i brandklassade väggar EI30/EI60. Se instruktion.

## Technical specification

### Packing

Package:	50
Unit:	PCS

### ETIM Data

Monteringsmetod:	Infällt montage
Form:	Rund

© ABB 2026

Business ID 0763403-0

[www.installationsprodukter.se](http://www.installationsprodukter.se)

Customer service

puh. +358 10 222 1999

[contact.center@fi.abb.com](mailto:contact.center@fi.abb.com)

ABB Exchange

+358 10 22 11

# Product Card

Apparatdosa, steglöst justerbar 13 - 27 mm 2-fasta stutsar 16/20mm. (EI30/EI60)



Konstruktionstyp:	Övrigt
Modell/Utförande:	Enkel
Utrustad med roterande ring:	No
Kopplingsbar:	Yes
Utrustad med:	Ingen
Diameter:	71 mm
Längd:	71 mm
Bredd:	71 mm
Djup:	71 mm
Invändigt djup:	55 mm
För antal apparatinsatser:	1
Apparatens fastsättning:	Skruvning
Med skruvar:	Yes
Kapslingsgenommatning via utbrytningsöppning:	Yes
Kapslingsgenomföring via förseglingsmembran, tillval:	No
Kapslingsgenomföring via munstycke, tillval:	Yes
Kapslingsgenomföring via stegmembran, tillval:	No
För rördiameter:	16/20 mm
Rörlåsning:	Yes
Rörlås, tillval:	No
Inlopp bakifrån:	Yes
Antal ingångar:	2
Material:	Plast
Halogenfri:	Yes
Ytskydd:	Obehandlad
Färg:	Blå
Kapslingsklass (IP):	IP44
Utförande lock/kåpa:	Konstruktionskyddskåpa/-lock
Transparent lock/kåpa:	No
Fastsättning lock/kåpa:	Fastsnäppt
Plomberbar:	No
Med avskärmning:	No
Vindtät:	No
Lägesfixerad klämma:	No

## Product Card

Apparatdosa, steglöst justerbar 13 - 27 mm 2-fasta stutsar 16/20mm. (EI30/EI60)



Belysning krokmontering:

No

Specialtillämpning:

Ingen