

---

# Kombinationstermostat

Kombinationstermostat16A, floor sensor, insats

---

**Type:** TC16-20U

**EI-Number:** 8580561

**Product ID:** 2TKA00004033

**GTIN:** 6438199005959



Termostat med låg insats utan centrumdelar (20 mm monteringsdjup) som uppfyller kraven för ekodesign. Termostaten är förprogrammerad för enkel uppstart. Märkspänning 230V AC  $\pm$  10% 50 Hz.

Utgång: 1 slutande kontakt, anslutning för 1,5 - 4 mm<sup>2</sup> kabel.

Kopplingsström 250V AC/16A, skyddsklass II och skyddsklass IP21.

Arbetstemperatur 0°C till 35°C och lagringstemperatur -20°C

till 70°C. Klocknoggrannhet (vid 20°C)  $\ll$  +/- 0,5 sek/min.

Strömförbrukning (standby) <0,05W Golvgivare som ingår NTC 10k $\Omega$  @ 25 ° C , längd ca 3m, extern styrning (EXT-kontakt) 230V AC/10 $\mu$ A (samma fas).

## Technical specification

### Packing

Package:	1/10
----------	------

### ETIM Data

Regleringstyp På/Av:	No
Reglering modulerande:	Yes
Med mottagare:	No
Extern sensor:	Yes

# Product Card

Kombinationstermostat16A, floor sensor, insats



Med termisk återkoppling:	Yes
Värme:	Yes
Lämplig för kyla:	No
Omkopplare för värme och värme med varmvatten:	No
Läsbar temperatur:	Yes
Relativ luftfuktighet avläsbar:	No
Med display:	Yes
Övertidsbrytare:	No
Optimering:	Yes
Med tappvattenkrets:	No
Väderberoende styrsystem:	No
Explosionssäker:	No
Bredd:	85 mm
Djup:	85 mm
Höjd:	38 mm
Kompatibel med Apple HomeKit:	No
Kompatibel med Google Assistant:	No
Kompatibel med Amazon Alexa:	No
Med stöd för IFTTT:	No