

Product Card

Vägguttag komplett m lock, ram och tätningdamask, Infällt montage, 2-vägs, jordat, IP44, snabbanslutning, utan klor, svart matt



Vägguttag

Vägguttag komplett m lock, ram och tätningdamask, Infällt montage, 2-vägs, jordat, IP44, snabbanslutning, utan klor, svart matt



Type: 302EUJW-885

El-Number: 1815383

Product ID: 2TKA00004463

GTIN: 6438199008615



2-vägs SCHUKO vägguttag komplett. För infällt montage. Med snabbanslutning. Inga x-plintar. Försedd med lock. Plats för 4 ledare per anslutning. Max area 2,5 mm². Alla detaljer ingår, inklusive tätningdamask (2464) som ger IP44 vid infällt montage.

Technical specification

Electrical quantities

Märkström:	16 A
Märkspänning:	250 V

Classification

Lämplig för skyddsklass (IP):	IP44
-------------------------------	------

Packing

Package:	1/10/100/1200
Unit:	PCS

Product Card

Vägguttag komplett m lock, ram och tätningsdamask, Infällt montage, 2-vägs, jordat, IP44, snabbanslutning, utan klor, svart matt



ETIM Data

Antal aktiva stift (runda):	2
Med signallampa:	No
Sammanlagt antal kontaktuttag brytarsektionerat:	1
Antal faser:	1
Prägling/Indikering:	Ingen
Anslutningstyp:	Insticksklämma (snabbklämma)
Med gångjärnslock:	Yes
Petskyddad:	Yes
Textfält/Plats för märkning:	No
Färg:	Svart
RAL-nummer (liknande):	9005
Metallicfärg:	No
Transparent:	No
Låsbar:	No
Utskjutningsmekanism:	No
Isolerad montering:	No
Med funktionsbelysning:	No
Med orienteringsbelysning:	No
Överspänningsskydd:	No
Felströmsskydd:	No
Med finsäkring:	No
Särskild strömförsörjning:	Ingen särskild strömförsörjning
Monteringsmetod:	Infällt montage
Typ av fastsättning:	Montering med klo och skruv
Material:	Plast
Materialkvalitet:	Termoplast
Halogenfri:	Yes
Ytskydd:	Lackerad
Typ av yta:	Matt
Anti-bakteriell:	No
Med genomgångsfunktion:	No
Med brytare:	No

Product Card

Vägguttag komplett m lock, ram och tätningdamask, Infällt montage, 2-vägs, jordat, IP44, snabbanslutning, utan klor, svart matt



Roterad centralinsats:	No
Frekvensområde:	50 Hz
Apparatens bredd:	100 mm
Apparatens höjd:	85 mm
Apparatens djup:	48 mm
Minsta djup på infälld installationsdosa:	17 mm