

Product Card

Vägguttag, kapslat, 2-vägs, jordat, utanpåliggande montage, IP44, snabbanslutning, svart matt



Vägguttag

Vägguttag, kapslat, 2-vägs, jordat, utanpåliggande montage, IP44, snabbanslutning, svart matt



Type: 302ESW-885

EI-Number: 1815400

Product ID: 2TKA00004468

GTIN: 6438199008660



Komplett kapslat 2-vägs vägguttag IP44 med lock. Plats för 4 kablar per anslutningar. Inga x-plintar.

Technical specification

Electrical quantities

| | |
|---------------|-------|
| Märkström: | 16 A |
| Märkspänning: | 250 V |

Classification

| | |
|-------------------------------|------|
| Lämplig för skyddsklass (IP): | IP44 |
|-------------------------------|------|

Packing

| | |
|----------|---------------|
| Package: | 1/10/100/1200 |
| Unit: | PCS |

ETIM Data

© ABB 2026

Business ID 0763403-0

www.installationsprodukter.se

Customer service

puh. +358 10 222 1999

contact.center@fi.abb.com

ABB Exchange

+358 10 22 11

Product Card

Vägguttag, kapslat, 2-vägs, jordat, utanpåliggande montage, IP44, snabbanslutning, svart matt



| | |
|------------------------------|---------------------------------|
| Antal aktiva stift (runda): | 2 |
| Med signallampa: | No |
| Antal enheter: | 2 |
| Antal moduler (modulsystem): | 1 |
| Antal faser: | 1 |
| Prägling/Indikering: | Ingen |
| Anslutningstyp: | Insticksklämma (snabbklämma) |
| Med gångjärnslock: | No |
| Petskyddad: | Yes |
| Textfält/Plats för märkning: | No |
| Färg: | Svart |
| RAL-nummer (liknande): | 9005 |
| Metallicfärg: | No |
| Transparent: | No |
| Låsbar: | No |
| Utskjutningsmekanism: | No |
| Isolerad montering: | No |
| Med funktionsbelysning: | No |
| Med orienteringsbelysning: | No |
| Överspänningsskydd: | No |
| Felströmsskydd: | No |
| Med finsäkring: | No |
| Särskild strömförsörjning: | Ingen särskild strömförsörjning |
| Monteringsmetod: | Utanpåliggande montage |
| Typ av fastsättning: | Montering med skruv |
| Material: | Plast |
| Materialkvalitet: | Termoplast |
| Halogenfri: | Yes |
| Ytskydd: | Lackerad |
| Typ av yta: | Matt |
| Anti-bakteriell: | No |
| Med genomgångsfunktion: | No |
| Med brytare: | No |

Product Card

Vägguttag, kapslat, 2-vägs, jordat, utanpåliggande montage, IP44, snabbanslutning, svart matt



| | |
|------------------------|--------|
| Roterad centralinsats: | No |
| Frekvensområde: | 50 Hz |
| Apparatens bredd: | 100 mm |
| Apparatens höjd: | 85 mm |
| Apparatens djup: | 52 mm |